

干粉墙漆防水A型（耐水腻子）面料

产品名称	干粉墙漆防水A型（耐水腻子）面料
公司名称	重庆双天化工有限责任公司
价格	17.00/袋
规格参数	品牌:双天 型号:A型
公司地址	重庆万州万二村（小天鹅至吴家湾方向约3公里处）
联系电话	023-58801802 13996507921

产品详情

产品简介：

双天系列干粉墙漆——防水精品A型,以水为溶剂，调成膏状直接批刮墙面适用于室内墙面、装饰打底和罩面用.无毒无害，绿色环保，具有高强高光耐擦洗，白度好，防霉防潮，高硬度、附着力强，耐擦洗等特性及良好地施工性能。方便快捷的包装和运输方式，使其一上市便受到消费者的热烈欢迎，并将在今后一段时间内长期成为涂料行业的主导。

施工说明及使用方法：

1. 本产品不用加入任何胶物或胶的成分，只需加水搅拌均匀即可使用
只需与水按2：1的比例，加水浸泡5分钟，再搅拌均匀静置20分钟后，直接批刮墙面2——4次，最后压光2——3遍，抛光次数不宜过多。表层可不涂其它面料。抛光时最后两层可间隔20——40分钟连续施工（有时按气候温度改变），最后一次刮完后，表面水影干后不粘手即可抛光，抛光时应上下来回且由轻到重。
2. 使用干粉墙漆，第一次批刮后，室温在27 左右时，表干时间为2小时左右，过3—5小时可刮第二层，干透后再涂刮最后两层，并尽量做到水份保持一致。
3. 施工墙面要平整、坚实、无浮灰、油渍及污物，旧墙面也应进行处理，我们建议去除旧墙涂料或用醇酸清漆封底再涂。如不封底处理，老墙翻碱，新刮墙面发黄属正常现象，但多刮两次也可封碱，杜绝发黄（每刮一层应干透后再刮第二层，否则，老墙碱会逐层翻黄）。
4. 在木基使用干粉墙漆，我们建议先用白乳胶加一倍的水稀释后调滑石粉在木基上刮涂二遍后再施工，避

免膨胀系数带来不一致的伸缩变形拉裂起壳。

5. 在干粉墙漆施工的墙面上贴墙纸应先用优质乳白胶加两倍水稀释后，涂刷一遍再贴。
6. 干粉墙漆不能和其它产品混用，各品种之间也不能混合使用。
7. 干粉墙漆施工完毕48小时内不能雨水直接冲刷。
8. 本品贮存于干燥通风处，防淋、防潮、防晒、防挂伤。

产品执行标准

本公司生产的干粉墙漆系列全部达到和超过JG/T：30491998Y型及N型执行标准

产品种类：

双天精品（高硬防水）：硬度高、光度好、白度高、适用于内墙罩面

防水A型：硬度好、白度好。防水耐擦洗，适用于墙面打底和罩面

防水B型：粘度好，防霉潮，用于打底

注意事项：1、保存时，禁止雨淋.注意防潮,防晒

2、施工温度在0 以上，干粉粉调成膏状后应在4—5小时内使用，避免时间过长变质。

保质期：12个月

包装规格；20 ± 0.5 kg。