

# 乳胶漆专用二合一腻子粉

产品名称	乳胶漆专用二合一腻子粉
公司名称	重庆双天化工有限责任公司
价格	14.00/袋
规格参数	品牌:双天
公司地址	重庆万州万二村(小天鹅至吴家湾方向约3公里处)
联系电话	023-58801802 13996507921

## 产品详情

### 产品简介：

双天内墙腻子粉(乳胶漆专用二合一)施工方便,使用时只需加水调兑即可使用,易批刮,易打磨,手感轻松自如,不翻皮,不卷边,密实度高,不分层,可防潮(但不防水)适合内墙乳胶漆找平及打磨专用。

### 施工说明及使用方法：

- 1、基层应坚实、干净、大致平整、无明水,基层强度应大于或接近腻子的强度。
- 2、吸水性强的基层应先用清水润湿或滚涂专业的界面剂(墙锢)封底处理后再刮腻子。
- 3、新抹灰的水泥墙应在养护期后再刮腻子。
- 4、本产品不用加入任何胶物或胶的成分,只需加水搅拌均匀即可使用,腻子粉:水=1:0.5的比例搅拌均匀(粘稠度以适宜施工为宜),静置10~20分钟再次搅拌均匀即可使用。
- 5、用钢刮板或抹刀按常规批刮,刮涂次数不可过多,通常批刮两次,第二次涂层在前涂层干透情况下方可施工。
- 6、批刮厚度0.8~1.5mm,用量1~1.5kg/m<sup>2</sup>,一般两遍成活。
- 7、腻子干后,用320#或240#砂纸进行打磨,尽快涂刷涂料或粘贴墙纸。
- 8、用量:在基层平整的情况下,每公斤腻子粉大约可批0.8—1.2平方米(二批)的平整墙面,实际用量因施工方法、墙面平整度的影响而不同。

**注意事项：**1、保存时,禁止雨淋.注意防潮,防晒

- 2、施工温度在0 以上,腻子粉调成膏状后应在4—5小时内使用,避免时间过长变质。
- 3、腻子粉不可与其它腻子在同一施工面使用,以免引起化学反应和色差。

保质期：12个月

包装规格；20 ± 0.5 kg。