乳胶漆专用二合一腻子粉

产品名称	乳胶漆专用二合一腻子粉
公司名称	重庆双天化工有限责任公司
价格	14.00/袋
规格参数	品牌:双天
公司地址	重庆万州万二村（小天鹅至吴家湾方向约3公里处）
联系电话	023-58801802 13996507921

产品详情

产品简介：

双天内墙腻子粉（乳
胶漆专用二合一）施工方便，使用时只需
加水调兑即可使用，
易批刮，易打磨，手感
轻松自如，不翻皮，不卷边，密实度高，不分
层，可防潮（但不防水）适合内墙乳胶漆找平及打磨专用。

施工说明及使用方法：
1、基层应坚实、干净、大致平整、无明水，基层强度应大于或接近腻子的强度。
2、吸水性强的基层应先用清水润湿或滚涂专业的界面剂（墙堌）封底处理后再刮腻子。
3、新抹灰的水泥墙应在养护期后再刮腻子。 4、本产品不用加入任何胶物或胶的成分,只需加水搅拌均匀即可使用，腻子粉：水=1：0.5的比例搅拌均匀（粘稠度以适宜施工为宜），静置10～20分钟再次搅拌均匀即可使用。 5、用钢刮板或抹刀按常规批刮，刮涂次数不可过多，通常批刮两次，第二次涂层在前涂层干透情况下方可施工。 6、批刮厚度0.8～1.5mm，用量1～1.5kg/㎡,一般两遍成活。
7、腻子干后，用320#或240#砂纸进行打磨，尽快涂刷涂料或粘贴墙纸。 8、用量：在基层平整的情况下，每公斤腻子粉大约可批0.8—1.2平方米(二批)的平整墙面，实际用量因施工方法、墙面平整度的影响而不同。

注意事项： 1、保存时，禁止雨淋.注意防潮,防晒
2、施工温度在0°C以上，腻子粉调成膏状后应在4—5小时内使用，避免时间过长变质。
3、腻子粉不可与其它腻子在同一施工面使用，以免引起化学反应和色差。

保质期：12个月

包装规格；20±0.5 kg。