

外墙柔性腻子粉

产品名称	外墙柔性腻子粉
公司名称	重庆双天化工有限责任公司
价格	25.00/袋
规格参数	品牌:双天
公司地址	重庆万州万二村(小天鹅至吴家湾方向约3公里处)
联系电话	023-58801802 13996507921

产品详情

产品简介：

双天牌外墙柔性腻子粉采用丹麦阿尔泊白水泥等多种进口原料配制而成的绿色环保产品，具有高强度、柔性好、抗裂、耐酸雨、耐老化等特点。适用于外墙腻子找平专用。

- 使用方法：**
- 1、基层应坚实、干净、大致平整、无明水，基层强度应大于或接近腻子的强度。
 - 2、吸水性强的基层应先用清水润湿或喷刷胶水进行封底处理后再刮腻子（稠度以适合施工为宜）。
 - 3、新抹灰的水泥墙应在养护期后再刮腻子。
 - 4、按腻子粉：水=1：0.5的比例搅拌均匀，静置10~20分钟再次搅拌均匀即可使用。
 - 5、用钢刮板或抹刀按常规批刮，刮涂次数不可过多，通常批刮两次，第二次涂层在前涂层干透情况下方可施工。
 - 6、批刮厚度0.8~1.5mm，用量1~1.5kg/m²，一般两遍成活。
 - 7、腻子干后，用320#或240#砂纸进行打磨，尽快涂刷涂料或粘贴墙纸。
 - 8、用量：在基层平整的情况下，每公斤腻子粉大约可批0.8—1.2平方米(二批)的平整墙面。
- 注意事项：**
- 1、保存时，注意防水、防潮。贮存期十二个月。
 - 2、施工温度在0 以上，腻子粉调成膏状后应在4—5小时内使用，避免时间过长变质。
 - 3、腻子粉不可与其它腻子在同一施工面使用，以免引起化学反应和色差。

保质期：12个月

包装规格；20 ± 0.5 kg。

