

瓷砖粘结剂 瓷砖胶 瓷砖粘合剂（提供OEM代加工）

产品名称	瓷砖粘结剂 瓷砖胶 瓷砖粘合剂（提供OEM代加工）
公司名称	重庆双天化工有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆万州万二村（小天鹅至吴家湾方向约3公里处）
联系电话	023-58801802 13996507921

产品详情

产品简介：

双天瓷砖胶采用精细填料、骨料、特殊外加剂及干粉聚合物混合而成的一种有机-无机复合型材料，健康无害，是取代传统水泥砂浆粘贴瓷砖的理想选择。它彻底解决了瓷砖、地砖等材料在粘贴施工中因水泥砂浆内应力大、易开裂、脱落带来的影响，为中国市场提供了一种新型可靠的瓷砖专用粘贴产品。厨房、卫生间、踢脚线，电视背景墙、花池、公共场所墙面等地得到广泛运用。

适用范围：砖材：墙砖 地砖 外墙柔性砖 马赛克 大理石 文化石 踢脚线
js、k11、丙纶等基层防水。基面：混凝土、砖墙、砌块、石膏墙板，水泥板等基面

产品优势：强度高、改善内应力，用料少，工效高。

使用方法：粘贴瓷砖按粉料与清水4：1左右的比例搅拌均匀静置10min即可使用。

注意事项：

- 1.基层必须坚实平整，无浮灰和油污，大的空洞及凹凸需预先修补。齿形镬刀施工更有利于空气排除
- 2.在5。c以上与40。c以下施工。气温较高，润湿墙面及瓷砖至无明水再施工以及施工24小时后洒水养护更能保证工程质量。已干结胶浆禁止加水再用。
- 3.有明水及雨天勿施工。24小时之内避免雨水直接冲刷。良好地勾缝能提高粘接强度。施工后适时用湿布擦净表面
- 4.施工厚度一般为2-4mm，因砖材而异，一般大理石和地砖：粘结剂应在5-7mm，面砖：粘结剂应在3-4mm

m。凝固时间与种种因素有关（气温、干燥度），一般初凝时间为5-6小时，终凝时间为24小时，地面施工应在24小时之后人方可轻步行走，养护7天后车辆方可驶入。

5.使用时严禁加入其它材料

覆盖面积（参考用量）	技术参数
覆盖面积根据工程具体情况而用量有所不同	拉伸强度/mpa 0.6
用3*3mm齿形刮板约1.7公斤/平方米	浸水拉伸强度/mpa 0.6
用6*6mm齿形刮板约3公斤/平方米	热老化后的拉伸强度/mpa 0.5
用10*10mm齿形刮板约4.5公斤/平方米	晾置时间20min拉伸原强度/mpa 0.5
基面约平整，浆料用量越少	冻融循环的拉伸强度/mpa 0.5
	粘强度mpa 0.5

保质期：12个月

包装规格；20 ± 0.5 kg。

执行标准：c1 jc/t547-2005