

## 3M468 , 厦门3M468 , 3M468胶带

产品名称	3M468 , 厦门3M468 , 3M468胶带
公司名称	厦门市永德信商贸有限公司
价格	1.00/支
规格参数	品牌:3M 型号:468 规格:1219MMX55M
公司地址	厦门市湖里区长乐路3号中桐广场B403
联系电话	0592-5634276 13859983564

## 产品详情

产品介绍：

3m468是3m双面胶中一款无基材双面胶，由丙烯酸胶直接涂布制成，胶带颜色为透明，属于 3m200mp系列胶系，规格为：1219mm\*55m\*0.13mmt，仍具有优良的粘合效果，能防止脱落与优异的防水性能，加工性好、耐温性好，有较好的持粘力；离型纸为聚合物涂层的防水牛皮纸，在高湿环境中也不会打皱；耐温性好，长期耐温149℃，短期耐温可达204℃；1、90度剥离胶粘度（牛/100mm），测试方法：astm d3330

不锈钢 铝 丙烯酸 聚碳酸酯 pvc abs 玻璃

129 126 73 71 76 74 101

2、电、机械、热性能 贮存期限：

在21℃和50%相对湿度条件下，原包装状态下自生产之日起保存期为24个月。应用技术：粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加，施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触，从而加大粘接强度。要达到最佳的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的，胶带应用的最佳温度范围是21-38℃，建议若初始粘接温度低于10℃时，不适于粘接，因此时的胶粘剂太硬，而无法牢固的粘接在物体上；但是，如果已经粘接上了，低温下的持粘力同样是令人满意的。产品应用：

3m468双面胶在环保方面符合rohs法规要求，用于面板的粘贴、金属铭牌、电器零件、防震泡棉的粘贴等