

# 工商业煤气表LMN-16燃气表批发

产品名称	工商业煤气表LMN-16燃气表批发
公司名称	北京爱墨科燃气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:丹东 型号:LMN-16 压力:30kpa
公司地址	北京市房山区拱辰街道天星街1号院6号楼15层1807室
联系电话	010-59505670 13661337946

## 产品详情

### 一、产品特点

采用优质冷轧钢板成形外壳，电泳涂漆，膜片采用特种橡胶，滑阀和滑阀座采用专用热固性酚醛塑料，稳定性好，耐腐蚀性能好，使用寿命长；微机自动控制检测，误差小，检测结果准确性高。整机密封性耐压性好，性能稳定，计量精确，安全可靠，寿命高，外表美观。气质适用范围广，适用于人工煤气、天然气、液化石油气等气体。

### 二、主要技术指标

- 1、工作压力范围：0.5kPa~20kPa
- 2、工作环境温度：-10 ~40
- 3、基本误差：Qmin Q < 0.1Qmax 时 ±3%  
0.1Qmax Q Qmax 时 ±1.5%
- 4、技术参数：

性能参数	LMN-6	LMN-10	LMN-16	LMN-25	LMN-40
公称流量 m/h	6	10	16	25	40
大流量 m/h	10	16	25	40	65
小流量 m/h	0.06	0.10	0.16	0.25	0.40
过载流量 m/h	12	19.2	30	48	78
工作压力 Kpa	0.5-30Kpa				
大读数 m	99999.999		999999.999		
小读数 m	0.2		2		

表接头口径 mm	32	50	69
重量 kg	5.9	13	36

5、密封耐压：在一般大气压力下，输出气压力为40kPa空气不漏气。

6、耐久性：

燃气表以 $Q_{max}$ 为检验流量运行2000小时，该检验可以是不连续的，但应在100天内完成，耐久性实验后燃气表应符合下列要求：

a、耐久性检验后，燃气表基本误差限为：

$Q_{min} < Q < 0.1Q_{max}$  时  $-6\% \sim +3\%$

$0.1Q_{max} < Q < Q_{max}$  时  $\pm 2.5\%$

b、在 $0.1Q_{max} \sim Q_{max}$ 范围内，基本误差不超过3%。

c、在 $0.1Q_{max} \sim Q_{max}$ 范围内，各点的基本误差值于耐久性检验前各点的基本误差值之差，不允许超过1%。

另外，我公司还代理美国FISHER、REGO、AMCO、SENSUS、意大利MADAS、ELEKGAS、GECA基卡、菲奥、朱利安尼、德国冬斯DUNGS、日本ITOKOKI等品牌调压器、过滤器、流量计、燃气表、压力表；如需了解更多，请致北京爱墨科公司联系，我们将以专业的技术支持和热情的服务为您提供专业的免费咨询。