

# B62青铜螺纹截止阀

产品名称	B62青铜螺纹截止阀
公司名称	上海维旺迪阀门有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:维旺迪 型号:B62青铜螺纹截止阀 B62青铜螺纹截止阀:B62青铜螺纹截止阀
公司地址	上海市浦东新区临港重装备产业园区
联系电话	021-60513032 13296243032

## 产品详情

B62青铜截止阀\_B62青铜螺纹截止阀\_B62青铜美标截止阀 产品说明： 一、主要用途 本阀采用双作用气缸，利用上腔进气或者下腔进气来远距离控制阀门，操作方便、灵活。气缸使用介质：压缩空气，氮气。结构简单、制造和维护方便；工作行程小，启闭时间短；关闭体（阀瓣）与阀座密封面采用锥面密封，关闭力小，耐冲刷，密封可靠。阀座可为更换式阀座，可任意组合与关闭件密封面材料的配对，以满足工况要求，延长使用寿命。 二、结构特点

1、选材考究，符合国内、外相关标准，结构合理，造型美观。 2、阀瓣、阀座密封面采用铁基合金堆焊或司太立（Stellite）钴基硬质合金堆焊而成，耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好，使用寿命长。

4、阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。

5、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，满足各种工程需要及用户要求。 6、阀体材料品种齐全，填料、垫片可根据实际工况或用户要求合理选配，能适用于各种压力、温度及介质工况。 7、倒密封采用螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成，密封可靠，更换填料可在不停机情况下进行，方便快捷，不影响系统运行。

三、应用规范 设计与制造 GB/T12235 连接端尺寸 结构长度 GB/T12221 法兰尺寸 JB/T79 检验与试验 JB/T9092 材料 碳钢 GB/T12229 不锈钢 GB/T12230 合金钢 Q/ZB66 标志 GB/T12220 供货 JB/T7928 四、主要零件材料及主要用途 阀体 阀盖 阀瓣 密封圈 阀杆 填料 适用介质 适用温度 ( ) WCB WCB+D507MO D577 2Cr13 柔性石墨 水、油品、蒸汽 425 ZG1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni9Ti Stellite12 Stellite6 1Cr18Ni9Ti PTFE 硝酸类 200 ZG1Cr18Ni2Mo2Ti CF8M Stellite12 1Cr18Ni2Mo2Ti 1Cr18Ni2Mo2Ti PTFE 磷酸类、碱类、混酸 200 ZG00Cr17Ni14M02 CF3M Stellite12 Stellite6 316L PTFE 磷酸类、

尿素、甲铵液 200 ZG1Cr5MO ZG1Cr5MO Stellite12 Stellite6 25Cr2Mo1VA 柔性石墨 水、油品、蒸汽 550

五、主要外形尺寸、连接尺寸及质量 公称压力 PN(MPa) 公称通径 DN(mm) 标准值 参考值 L D D1 n2 D6 b f1 Z- d L1 H 1.6 50 230 160 125 100 16 3 4- 18 185 645 65 290 180 145 120 18 3 4- 18 232 690 80 310 195 160 135 20 3 8- 18 232 715 100 350 215 180 155 20 3 8- 18 232 770 125 400 254 210 185 22 3 8- 18 283 780 150 480 280 240 210 24 3 8- 23 283 810 200 600 335 295 265 26 3 12- 23 283 967 250 622 405 355 320 30 3 12- 25 283 1143 300 698 460 410 375 30 4 12- 25 283 1292 2.5 50 230 160 125 100 20 3 4- 18 185 645 65 290 180 145 120 22 3 8- 18 232 690 80 310 195 160