

亲水铝箔水空调蒸发器冷凝器表冷器厂家价格图片

产品名称	亲水铝箔水空调蒸发器冷凝器表冷器厂家价格图片
公司名称	德州铂淳空调设备有限公司
价格	550.00/平
规格参数	铜管规格:9.52 12.7 12 16 铜间距:25 32 35 38 铜管厚度:0.28到定做
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇大吴庄村754号
联系电话	0534-6366588 15092500060

产品详情

供应各规格水空调表冷器

产品简介： 产品的功能及用途 该产品是铜管穿铝片式换热器，它采用了先进的机械涨管和圆弧波纹双翻边铝肋片结构型式。机械涨管使铜管与铝肋片接触紧密，圆弧波纹能促进流体紊流，破坏边界层，提高传热系数。先进的结构型式、再加上水路行程，管距，片距设计合理，使得该换热器具有换热性能好，空气阻力小，抗腐蚀性强，结构紧凑，重量轻，外型美观等特点。可加工铜管直径为3/8"，4/8"，5/8",6/8"，4排管/6排管/8排管等可根据客户需要订购，欢迎各位新老朋友来电咨询

产品特点： 1.波纹状亲水铝片设计，有利于冷凝水的凝结与滑落；
2.先进的加工工艺，采用二次翻边，铜管串铝片，机械涨管工艺而制成；
适用范围:它可广泛应用于空调、冷却、去湿、采暖等热交换的机器中。

主要产品:工业冷水机,螺杆式冷水机，模具恒温机,料斗干燥机，箱型热风干燥机，蜂巢转轮除湿机，除湿干燥送料三合一，模具除露机,冷风机,吸料机，搅拌机，塑料粉碎机等注塑机周边辅助设备

表冷器的安装及使用：

- 1.表冷器应设专用支架，不允许用接管来支承表冷器。
- 2.表冷器的供水，回水管路应有良好的保温措施，以减少热损失或避免管道结霜。
- 3.冷、热水管道最高点应设排气点，最低点应设排水管。
冬季不使用表冷器时，应将剩余的水放尽，以免结冰冻裂铜管。
- 4.供表冷器用的冷热水，不允许有砂子、铁锈、纤维等杂质。

供应各规格水空调表冷器

产品简介： 产品的功能及用途 该产品是铜管穿铝片式换热器，它采用了先进的机械涨管和圆弧波纹双

翻边铝肋片结构型式。机械涨管使铜管与铝肋片接触紧密，圆弧波纹能促进流体紊流，破坏边界层，提高传热系数。先进的结构型式、再加上水路行程，管距，片距设计合理，使得该换热器具有换热性能好，空气阻力小，抗腐蚀性强，结构紧凑，重量轻，外型美观等特点。可加工铜管直径为3/8"，4/8"，5/8"，6/8"，4排管/6排管/8排管等可根据客户需要订购，欢迎各位新老朋友来电咨询

产品特点：1.波纹状亲水铝片设计，有利于冷凝水的凝结与滑落；
2.先进的加工工艺，采用二次翻边，铜管串铝片，机械涨管工艺而制成；
适用范围:它可广泛应用于空调、冷却、去湿、采暖等热交换的机器中。

主要产品:工业冷水机,螺杆式冷水机，模具恒温机,料斗干燥机，箱型热风干燥机，蜂巢转轮除湿机，除湿干燥送料三合一，模具除露机,冷风机,吸料机，搅拌机，塑料粉碎机等注塑机周边辅助设备

表冷器的安装及使用：

- 1.表冷器应设专用支架，不允许用接管来支承表冷器。
- 2.表冷器的供水，回水管路应有良好的保温措施，以减少热损失或避免管道结霜。
- 3.冷、热水管道最高点应设排气点，最低点应设排水管。
冬季不使用表冷器时，应将剩余的水放尽，以免结冰冻裂铜管。
- 4.供表冷器用的冷热水，不允许有砂子、铁锈、纤维等杂质。