

PT40红外测温仪

产品名称	PT40红外测温仪
公司名称	上海亨美电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:亨美 型号:PT40
公司地址	嘉定区胜辛南路500号15幢1131室
联系电话	021-66276586 13818227028

产品详情

PT40手持式红外测温仪采用高性价比的光学系统和光电传感器。设计上追求轻巧和低成本。为用户提供实用的测量功能。在-25 ~ 720 范围内满足不同的使用需求。该系列仪器耗电少、功能全，可使技术人员对电气设备、发动机和暖通、制冷、空调系统轻松进行检测，安全和快速地发现故障隐患，有效的延长设备的实用寿命，防止以外停机和减少生产损耗，保证正常生产。

PT40手持式红外测温仪是近距离温度测量的最佳选择。 仪器特点 *

迷你设计，外型新颖，重量轻，携带方便 * 激光瞄准，可精确测量目标温度，安全可靠

* 快速响应，操作简便 * 带背光液晶显示，美观、大方 * 高品质，低价格

技术指标

		PT40
测温参数	测温范围	-25 ~ 450
	测量精度	读数值的 ± 1% 或 ± 1
	重复精度	读数值的 ± 0.5% 或 ± 1
	分辨率	1 或 1
	响应时间	小于300ms
	辐射率	0.10 ~ 1.00可调，步长0.01
	液晶显示	带背光液晶显示
	功能	超限声光报警、显示保持、 / 转换，电量不足提示
测温方式	瞬时值、最大值、最小值、平均值、温差值	
光学参数	工作波段	7um ~ 18um
	距离系数	8:1
	瞄准方式	平行激光瞄准
电气参数	工作电压	9V电池 (6F22) 1节
	工作电流	小于35mA
环境参数	工作温度	-10 ~ 60
	存储温度	-20 ~ 60

物理参数	相对湿度	10% ~ 90%RH不凝
	仪器体积	15mm × 110mm × 46 mm
	仪器重量	200g