# P3全彩LED显示屏

| | |
|---|---|
| 产品名称 | P3全彩LED显示屏 |
| 公司名称 | 深圳市巨彩源光电有限公司 |
| 价格 | 8000.00/㎡ |
| 规格参数 | 品牌:巨彩源<br>型号:JCY-P3 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区福永凤凰山 |
| 联系电话 | 18320885380 |

# 产品详情

P3全彩LED显示屏又称为P3室内全彩LED显示屏，性能稳定，高度高，使用寿命长，功率小等，可显示文字，影像画面清晰、无抖动和重影，杜绝失真。

产品名称：P3室内LED全彩显示屏(P3室内)

生产地点：深圳

供货周期：7天

服务承诺：二年质保

质量认证
ISO9001:2008质量体系认证、欧共体CE认证、美国联邦通讯委员会FCC认证、欧盟ROHS绿色产品认证

P3全彩LED显示屏主要技术参数

物理点间距：3mm

物理密度：111111点/㎡

发光点颜色：1R1G1B

物理分辨率: 64x64px

单元模组尺寸：192mm*192mm

最佳视距: ≥3m

视角: 100°～160°

环境温度: -10℃～+50℃

最大功耗: 1400W/㎡

控制方式: 同步控制

驱动方式: 1/16扫描

换帧频率: ≥60Hz

刷新频率: ≥400Hz

灰度/颜色: 可显16.7M颜色(全彩同步)、64K(双色同步)、256级(单色同步)

白平衡亮度: ≥1600cd/㎡

亮度调节方式: 软件0-100级调节

计算机操作系统: WIN98、WIN2000、WINXP等

工作电压(交流): AC220V±5%  50Hz

视频信号: RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等

控制系统采用: PCIV卡+DVI显卡+发送卡+接收卡+网线(光纤)传输

平均无故障时间: ≥1000小时

像素失控率：<0.0002

寿命: 10000小时

本公司主要产品型号如下：

室内全彩LED显示屏：P1.8/P1.9/P2.0/P2.5/P3/P4/P5/P6/P7.62/P10……

户外全彩LED显示屏：P5/P6/P8/P10/P16/P20/P25/P31.25/P37.5……

常规舞台租赁屏:P1.8/P1.9/P2/P2.5/P3/P4/P5/P6/P7.62……

S系列产品：P3.91/P4.81/P5.25/P6.25/P10.41

P3全彩LED显示屏产品功能详细介绍：

（1）视频播出功能：

（1）播放摄像机，清晰、无闪烁的实进显示视频图像，实现各种节目的现场直播；

（2）播放录像机、影碟机（VCD、DVD、LD）等视频节目，满足文体活动的基本需求；

（3）可以播放AVI、MOV、MPG、DAT、VOB等多种格式的文件；

（4）亮度、对比度、饱和度、色度可以通过软件调节，调节范围为256级；

（5）具有重叠（VGA＋VIDE）、影像（Video）、VGA三种显示模式；

（6）具有Video影像压缩控制功能

（7）具有显示同步功能

（8）采用Line-Double功能将交错画面转换为非交错画面，进行移动补偿；

（9）有一路音频信号提供给功放使用，留有至少2路摄像视频输入接口；

信息发布功能：

（1）可以显示各种计算机信息、图形、图画及二、三维动画等，具有丰富的播放方式，显示滚动信息、通知、标语口号等，存储数据信息容量大；

（2）有多种中文字体和字型可供选择，还可以输入英文、法文、德文、希腊文、俄文及日文等诸多的外文；

（3）播出系统具有多媒体软件，可灵活输入及播出多种信息；可播放文本信息，播放形式可滚点、滚行、引入引出模式、可上移、左移，消息可循环播出。字体、字号可任意选择、可设置播放速度，另外多条消息可同时播出、或与动画、图像同时播出。

（4）可进行日期、时间显示或字符串、表达式显示；

（5）用于国家政策、法规及服务承诺的宣言；

（6）天气预报的播放；

（7）其他公众信息的发布；

网络功能：

配有网络接口可以与计算机联网，同时播出网络信息，实现网络控制；根据客户要求针对不同地点多块屏通过网络集中控制，可采用“ VPM+宽带 ”进行远程控制。

更多关于P3全彩LED显示屏的技术，参数，价格，工程制作等问题可随时电话咨询，我们将竭诚为您服务：183-2088-5380 138-2373-0140 QQ：2820-999064 侯经理