

混凝土模板漆报价格福建混凝土模板漆嘉泽高效脱模漆

产品名称	混凝土模板漆报价格福建混凝土模板漆嘉泽高效脱模漆
公司名称	长沙嘉泽建材科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:嘉泽 型号:MW1292
公司地址	长沙市雨花区树木岭自然村南栋501房
联系电话	0731-84876115 , 18890330053 18890330053

产品详情

嘉泽厂家直销电话，建筑模板脱模漆：施工方法

一，刷涂、滚涂、喷涂均可。但滚涂易留下滚花印；喷涂因空气中的水分混入而容易使漆膜上留下气眼，故均不推荐使用。推荐刷涂、刷涂必须均匀，否则露刷处将使混凝土表面无光泽，颜色发灰，而刷厚处使混凝土表面光泽似镜，从而造成混凝土表面的发花。涂膜厚度应适宜，过薄将影响效果，过厚则不经济。

二，模板漆厂家销售建筑模板脱模漆混凝土浇筑

模板漆干燥后（约24h）方可进行混凝土施工。模板漆未干会粘附水泥浆，导致混凝土表面发花，乃至拆模困难。

三，模板漆厂家销售建筑模板脱模漆旧漆膜的去除

嘉泽脱模漆使用方法

- 1、涂刷前模板表面必须干燥，做好除油除锈，无灰尘
- 2、滚刷，涂刷，喷涂均可
- 3、涂刷均匀无挂流漏现象刷一遍即可
- 4、第一次脱模后简单处理即可再次用于脱模，脱模5~8次后除去原有漆膜，再重新涂刷新模板漆。

嘉泽脱模漆注意事项：

- 1、本漆容器切忌与水、酸、碱、醇接触，以免凝固。
- 2、本漆需密封保存，防止渗水、漏气，用过的漆不能与未用过的合并，以免变质凝固。
- 3、本漆膜表干前不得雨水冲淋
- 4、有效期1年

嘉泽模板漆 包装与存储：

铁桶包装：17千克/桶，存储于干燥通风处，远离火源 嘉泽建材公司专业从事破碎剂、脱模漆、养护剂等外加剂的生产和销售，如有需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

以下内容由嘉泽建材为您提供，今天我们来分享脱模剂、模板漆模板相关知识内容，希望对同行业朋友有所帮助。

（资料不完整，具体咨询嘉泽厂家）

混凝土结构外观质量缺陷--控制措施

混凝土配合比之坍落度

对有外观质量要求的混凝土，坍落度较通常采用的坍落度略减少1~2cm，使混凝土拌和物稠一点粘一点，振捣效果好一些，有利于混凝土外观质量。为此，需将通常的非泵送混凝土的坍落度由7~9cm，调整为 (7 ± 1) cm，泵送混凝土由12~6cm，调整为11~14cm.施工时，要求混凝土搅拌运送对混凝土坍落度波动严格按照上下限限差控制，以保证混凝土的塑性稳定。