

定量装车控制仪DLB

产品名称	定量装车控制仪DLB
公司名称	江苏德大自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德大 型号:DLB
公司地址	江苏省徐州市经济开发区杨山路21号
联系电话	4006161655

产品详情

定量装车控制仪dlb 型 专利产品

dlb系列定量装车控制仪，是以高性能可编程控制器为核心的智能型防爆仪表，可分散式安装于付油台附近，现场控制汽车或火车装卸车作业；与付油管道上的流量计、控制阀门、温度变送器、静电接地夹、液位开关、以及控制室的工控机配套，构成完整的分布式定量装车控制系统。

技术参数

1. 材 质：铸铝、304不锈钢
2. 供电电源：ac220v ± 10%，0.3a，50hz
3. 液晶显示：lcd 5英寸彩色显示屏5.6寸
4. 运行方式：可24小时不间断连续运行，可现场或远程控制操作
5. 定量范围：0 ~ 999999 (kg或l)
6. 按 键：操作舒适，寿命长
7. 防爆等级：ex d iib t6 gb/dip a21 ta,t6
8. 安装方式：壁挂式、立柱安装

9. 模拟量输入：2路4~20ma

10. 开关量输入：2路脉冲信号，4路静电溢流信号

11. 开关量输出：2路泵控制，2路阀控制

基本功能

定量控制功能

设定好装车量后，按下启动按钮，自动根据设定的顺序打开阀门和泵，开始装车。达到设定的提前量时，自动关闭阀门和泵，完成定量装车作业。

采集显示功能

实时采集装车数据，检测和显示设定量、瞬时流量、装车累积量、温度、密度、压力等数据，对数据进行实时处理和保存。

联锁报警功能

实时联锁静电、溢流报警信号，检测到报警信号后，控制仪立即停泵、关阀，并输出报警提示。

阀门控制功能

每台控制仪至少具有2个阀门控制点，可控制阀门或对油泵等开关型信号，可根据参数设定自动调整开/关阀的时间和大小，使得控制非常精确。

联机/现场功能

具备现场操作和远程联机控制功能。

使用远程联机控制功能时，通过ic卡来设定装车量，在现场的防爆刷卡器上实现刷卡自动发油。

使用现场控制功能时，装车量从控制仪手动输入，然后通过控制仪启动泵和阀门。

提前量设置功能

根据不同的参数来设置泵的提前量，可以有效地解决因泵和阀门同时关闭而对管道产生的冲击震动问题。