

P5全彩LED显示屏

产品名称	P5全彩LED显示屏
公司名称	深圳市巨彩源光电有限公司
价格	4000.00/m ²
规格参数	品牌:巨彩源 型号:JCY-P5
公司地址	深圳市宝安区福永凤凰山
联系电话	18320885380

产品详情

p5全彩led显示屏又称为p5室内全彩led显示屏，显示屏模组是led显示屏中的关键部件，显示屏模组的质量直接影响到整屏的质量，我公司通过了iso9001认证，生产设备齐全，严格把控质量关，力争做到生产的每一块模组都是合格产品，为led显示屏实业贡献一份力量。

本公司主要产品型号如下：

室内全彩led显示屏：p1.8/p1.9/p2.0/p2.5/p3/p4/p5/p6/p7.62/p10.....

户外全彩led显示屏：p5/p6/p8/p10/p16/p20/p25/p31.25/p37.5.....

常规舞台租赁屏:p1.8/p1.9/p2/p2.5/p3/p4/p5/p6/p7.62.....

sp系列产品：p3.91/p4.81/p5.25/p6.25/p10.41

p5全彩led显示屏技术参数

1、像素管 像素点间距：5mm

基色：红色+绿色+蓝色

发光点颜色组合：1r1g1b

物理密度：40000点/m²

2、单元板

(p5-led室内全彩屏)

单元板分辨率：长32点 × 高32点

单元板尺寸：长160mm × 高160mm

单元板像素数：1024点/单元板

3、显示屏整屏 视角：水平120°，垂直120°

存贮温度：-40 ~ +85

工作温度：-10 ~ +50

相对湿度：10% ~ 95%

4、供电

(p5-led室内全彩屏)

工作电压：交流88 ~ 132v或176 ~ 264v

平均功耗：350 ~ 700w/m²

最大功耗：1000w/m²

5、控制系统

(p5-led室内全彩屏)

控制主机：联想开天主机或同档次计算机以上

操作系统：win 98/ 2000/ xp

显卡：dvi显卡

控制方式：同步控制

刷新频率：180hz（可选，在硬件支持条件下）

灰度/颜色：4k/显示16.7m颜色

亮度调节方式：软件16级可调

控制系统采用：pctv卡（可选）+ dvi显卡 + 主控卡 + 光纤传输（可选）

6、主要技术参数

(p5-led室内全彩屏)

驱动器件：恒流

驱动方式：1/16扫

帧频：60hz

亮度：1500cd/m²（开机白平衡状况下）

视频信号：rf、s-video、rgb、rgbhv、yuv、yc、composition等

平均无故障时间：5000小时

寿命：10万小时

平整度：任意相邻像素间 0.5mm

单元板拼接间隙 < 1mm

均匀性：像素光强、单元板亮度均匀

盲点率：< 0.0002

开关电源负荷：5v/40a、5v/30a

计算机显示模式：1024 × 768

有效通讯距离：网线100m（无中继），多模光纤500m，单模光纤20km

7、软件 led演播室(mdk)

p5全彩led显示屏特点：

屏体画面超级均匀，基本均匀度为5%，最高均匀度为1%。

带在线单点检测功能，能实时检测屏中的所有像素点是否失效，远程传输每个像素点的工作状态。

水平和垂直视角都较大，保证了各个观察角度的视觉效果。

面罩不反光，耐紫外线，长年不褪色。p5全彩led显示屏是市场上销量最高的产品型号

屏体对比度为1000:1；箱体平整度系数<0.5mm，功率因数高达88%以上；可以不采用空调制冷。

低电流工作状态下白平衡1500cd/m²以上时，箱体自身发热在40o以下。

采用升级版全彩控制系统，带盲点检测、逐点校正和无限状态回传功能。

更多关于p5全彩led显示屏的技术，参数，价格，工程制作等问题可随时电话咨询，我们将竭诚为您服务
：183-2088-5380 qq：2820-999064 侯经理

www.szjcyled.com