

## 烘干机海涵干燥带式烘干机dw1 28

产品名称	烘干机海涵干燥带式烘干机dw1 28
公司名称	常州海涵干燥设备科技有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:海涵 型号:WD1236
公司地址	常州市武进区郑陆镇牟家村1号
联系电话	0519-88673995 13906119320

### 产品详情

冲击式带式干燥机适用于干燥织物、烟叶、基材的表面涂层及其他薄片状物料。冲击式带式干燥机通常由两条输送带组成，可分隔成单元段进行独立控制。干燥介质增湿后，部分排出，另一部分返回掺入新鲜干燥介质后再行循环。

带式干燥机的特点如下。

物料在冲击带式干燥机上受到的振动和冲击轻微，物料颗粒不易粉化破碎，因此也适用于干燥某些不允许碎裂的物料。

不仅供物料干燥，有时还可对物料进行焙烤、烧成或熟化处理操作。

结构不复杂，安装方便，能长期运行，发生故障时可进入箱体内部检修，几维修方便。

常州海涵干燥设备科技有限公司在干燥设备的开发、研究中不断地创新及改造，设计制造了一系列工艺先进且节能的产品。我公司生产各类干燥设备、混合设备、粉碎设备，主要有盘式、喷雾、闪蒸、烘箱、带式、空心桨叶、真空耙式、滚筒刮板、流化床、气流、沸腾等。并承接各类干燥工程项目。产品广泛适用于制药、化工、食品、轻工、建材等行业，深受用户好评。

除纤维状物料、片状物料或颗粒状物料外，一般不宜直接投放到输送网带上，而必须经过成形预处理以防漏料。从带式干燥机的使用情况看，预处理的质量影响干燥过程的效果，甚至严重影响带式干燥机产能的发挥。因此，根据不同的湿物料状态，应采用不同的预处理方法。对水分含量较低滤饼，可事先破碎成尺寸合适的块状物，然后进行投料。某些含水分较多的膏状物料，可挤压成尺寸合适的条状物料投入网带。对于水分过高不适合成形的糊状物，可先进行预干燥处理或真空吸滤使之成为膏状物，再挤压成条状物料。物料成形机构应根据物料参数通过试验来确定。

常州海涵干燥设备科技有限公司是从事干燥设备及配件和自动化配料混合粉体设备的研究，开发，制造的专业性生产厂家，是目前国内生产干燥，粉体设备，品种较多、规格较全的企业。

DWC脱水干燥机是在传统网带式干燥机基础上研究开发的专用型设备，具有较强的针对性，实用性，能源效率高。广泛适用于各类地区性和季节性蔬菜、果品的脱水干燥。如：蒜片、南瓜、魔芋、白萝卜、山药、竹笋等。我们在为用户生产制作设备时，根据所需干燥产品的特性，用户工艺要求，结合几十年来积累的经验，为用户设计制作出最适用、品质最佳的蔬菜干燥设备。