

电梯应急电器 春林

产品名称	电梯应急电器 春林
公司名称	重庆春林电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:春林 型号:CL-EPS3000
公司地址	重庆市渝北区回兴街道兴科一路1幢
联系电话	86 23 86913435 15328535888

产品详情

品牌	春林	型号	CL-EPS3000
额定电流	-	额定电压	-
产品认证	-		

基本情况

一、应急电源工作原理：

应急电源全天候自动跟踪检测正在运行的电梯所发电网故障，当检测到电梯故障后，应急电源立即对所检测到的电梯故障信息进行分析判断，在符合安全救援条件（符合电梯国家标准）后，立即按照预定的方案应施应急救援程序。此时，如果电梯轿厢正处于两个层站开门区，则应急电源动打开电梯门，电梯停止运行；如果电梯轿厢处于两个层站之间，则应急电源动作，向电梯系统提供相应电源，使电梯轿厢在就近层停靠，打开电梯门，电梯停止运行。每次完成应急运行程序后，应急电源自动恢复应急守候状态。

二、电梯及马达基本技术参数：

- 1、电梯型号：电梯品牌
- 2、电梯类型：无机房电梯（ ）小机房（ ）有机房（ ）
- 3、额定载重：kg;
- 4、额定速度：m/s；

- 5、最大楼层间距m，有（ ）/无（ ）盲层；
- 6、马达参数：工作电压v,额定工作电流a；
- 7、马达类型：永磁同步电机（ ）、三相异步电机（ ）；行星齿轮（ ）
- 8、抱闸电压v，交流（ ）直流（ ）；
- 9、门机系统供电电压v/变频（ ）交流（ ）/直流（ ）；
- 10、门区传感器工作电压v,传感器为：磁感应开关,（ ）/光电开关（ ）；
- 11、电梯图纸：电源（变压器）、安全、门锁、抱闸、平层、门机。