

欧美佳冷却塔

产品名称	欧美佳冷却塔
公司名称	河北欧美佳食品机械有限公司
价格	1800.00/米
规格参数	最宽:1300mm 最窄:200mm 最短:20m
公司地址	河北省衡水市安平縣兩洼工業區1號
联系电话	15303383644

产品详情

本设备是采用欧洲同类产品先进的逐层传动技术，它不同于目前国内同行的老式轮式传动方式。

逐层传动螺旋塔是减速电机的动力通过一根主轴带动每层的齿轮，由齿轮拨动每层的网带而进行运动。每个齿轮都带有智能动力传输器自动调节传输力。

逐层传动式螺旋塔4大技术特点

- 1.双面尼龙卡轨运转非常稳定，不会发生卡机和上翻故障。
- 2.由于采用智能传动技术每层网带会自动调节其拉力，保持每层均匀一致的传输力。
- 3.由于采用高强度尼龙卡轨与低摩擦系数的超高分子导轨在旋转中不必加润滑油并可保持多年无需保养或更换。
- 4.可根据用户的生产场地设计各种进出方向，如低进高出，高进低出，两进两出三进三出和椭圆型。

冷却：冷却各种烘焙食品油炸食品的冷却，可自然冷却和强制冷却。

发：螺旋醒发可连接生产线为用户的面包等食品生产大幅度提高生产效率通过监控系统使整个醒发过程实现无人化生产。我们配套供应具有循环风的精确加湿和加温系统。

冻：可根据速冻食品用途制造深度速冻螺旋塔，螺旋速冻塔适用于散装和包装食品。在-40度120度温度下照常运行。提供面包，披萨，水饺和新鲜蔬菜及鱼类肉类食品的速冻处理解决方案。

所有螺旋塔都配有优质变频器，优质减速机及施耐德电气元件。

网带完全由304不锈钢制成，符合中国食品安全法要求，可保证经久耐用。骨架有304或201不锈钢方管制成。

网带宽度：200~1300mm 长度：50~1200m

螺旋塔直径：1.5~12m

螺旋塔最高6m 层数：1~40层

螺旋塔自动清洗：

螺旋塔在使用中会有食品碎屑，油污等粘附在网带上清洗是件很费工时的事情。我公司科研人员为用户研制出自动清洗系统，该系统能在1-2小时的时间内自动完成整条网带的清洗工作。