

H型钢抛丸清理机 通过式

产品名称	H型钢抛丸清理机 通过式
公司名称	江苏晟鼎机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:通过式 作用对象:钢材抛丸清理机 型号:H型钢抛丸清理机
公司地址	盐城市大丰区西团镇大龙村三组
联系电话	13814308888

产品详情

类型	通过式	作用对象	钢材抛丸清理机
型号	H型钢抛丸清理机	品牌	晟鼎

本抛丸机是干式清理设备的一种，它是在干燥无液态介质下，利用高速飞行的弹丸对工件表面进行冲击、切削以达到清理的目的。它适用于钢板、型钢及其它不同形状、重量和尺寸的工件表面清理和强化。具有清理效果好、费用低、操作人员少，容易实现机械化，适用于大批量生产等优点。

通过抛丸清理不但可以去除工件表面的锈蚀、焊渣，还可以消除工件的焊接应力，减少变形，提高工件的抗疲劳强度，增加漆膜的附着力，最终达到提高整个工件表面及内在质量的目的。

主要技术参数

1. 处理工件规格：

宽度 (l)：800mm

高度 (b)：1500mm

长度 (h) : 2000 ~ 16000mm

2. 清理后表面 :

表面清洁度 : sa2 ~ 2.5(符合gb8923-88a-b标准)

表面粗糙度 : ra12.5(符合gb1031-83标准)

3. 辊道式构件输送

工作速度 0.37 - 3.7m/min无级调整

功率 2.2kw

4. 抛丸器 : (八台)

型号 : q034 (直联式高效抛丸器)

弹丸抛射速度 : 65 ~ 70m/s

抛丸量 : 200kg/min × 8

抛丸器功率 : 11kw × 8

5. 提升机 :

提升量 : 120t/h

功率 : 7.5kw

6. 分离器 :

分离量 : 120t/h

分离区风速 : 4 - 5m/s

7. 纵向螺旋输送机 :

输送量 : 120t/h

功率 : 5.5kw

8. 输丸装置 : (用户自备压缩机)

控制闸门工作气压 : 0.4 ~ 0.8mpa

9. 除尘系统 :

除尘器 :

除尘器型号 : lt - 24脉冲反吹滤筒除尘器

处理风量：15000m³/h

除尘效率：99.5%

粉尘排放：120mg/m³(符合gb70 - 73标准)

离心通风机

型号：4 - 72 - 6c

风量：15000m³/h

风压：2022pa

功率：11kw

脉冲气源：0.8/12.5（用户自备）

10．总通风量：18000m³/h

11．废气排放：100mg/m³

12．设备噪音：93db(符合gb123498 - 90标准)

13．整机总功率：120.5kw