

# 美宝莱全能抗碱封闭底漆

产品名称	美宝莱全能抗碱封闭底漆
公司名称	佛山市顺德区晶宸化工有限公司
价格	300.00/桶
规格参数	品牌:美宝莱
公司地址	广东省佛山市顺德区杏坛镇麦村大道10号
联系电话	0757-26363077 18138301507

## 产品详情

详细介绍：

产品特性：符合国家强制标准GB18582-2001《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》及GB/T9756-2001《合成树脂乳液内墙涂料》优等品的要求；施工方便，流平、抑泡性好，干膜手感爽滑；耐水、耐碱性优，并具有优异的耐擦洗性；遮盖力强，涂刷面积大；防霉抗菌，能有效抑制霉斑滋长。耐擦洗 6000次

产品说明：采用进口优质原材料和先进的造漆工艺精制而成的一种新型水性高品质环保建筑装饰涂料。专为各种基面底材，封闭碱性防止水溶盐析出及随之而来的剥落，同时可节省面漆和提高面漆的装饰性能。

产品特点：

超强的渗透性

抗水泥降解性，抗碳化、抗粉化

卓越抗碱，能够抵制封固底材碱性的侵蚀

极佳的附着力

优异防水，防霉抗藻透气，保护面漆历久长新，健康环保

遮盖力强，施工简便，快干，保养时间短

适用范围：室内墙面装饰、装修用。

施工方法：可用刷涂、滚涂、喷涂等方法施工。

技术参数：

- 1、颜色：超白（也可按本公司色卡或客户提供色样调配各种颜色）。
- 2、光泽：哑光。耐水性：48HR无异常。耐碱性：24HR无异常。
- 3、刷涂面积：10-13m<sup>2</sup>/L（一遍，理论值）。贮存条件：在阴凉、通风、干燥处，温度为5 -25 范围内贮存，满足储存条件下，保持期为一年。

使用配比：用原漆量10-30%的清水调稀至施工浓度。（根据施工情况不同，加水量可适当调整，但不可超过原漆量的50%，以免出现施工缺陷。）

- 施工工艺：A、墙面清洁、除霉 -> 刮涂腻子二遍 -> 打磨 -> 封闭底一遍 -> 面漆二遍  
B、墙面清洁、除霉 -> 刮涂腻子二遍 -> 打磨 -> 面漆二遍