电缆夹具FJGP-2是BMC还是SMC材料

产品名称	电缆夹具FJGP-2是BMC还是SMC材料
公司名称	西安恒庆机电科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:恒庆 型号:FJGP-2 材料:SMC
公司地址	西安市雁塔区科创路
联系电话	029-81292331 13991307987

产品详情

SMC电缆夹具是由不饱和聚酯玻璃纤维增强片状模塑料经模压成型的各种规格的成型制品，具有较高的机械强度、阻燃性、耐漏电性好；耐电弧、介电强度及耐电压高；吸水率低、尺寸稳定、翘曲度小等特点。该产品主要应用于高、中、低压电缆各种场合的安装固定。
恒庆复合材料电缆固定夹具具有以下特点： 1）强度高、重量轻，运输方便，施工简捷。
2）产品表面光滑摩擦系数小，不损伤电缆。 3）产品整体绝缘，无电腐蚀，可防止产生涡流。
4）耐水性好，可以长期在潮湿或水中使用。
5）耐热，耐寒。防火性能优，它能在-50℃---130℃下使用，
6）防腐蚀，不生锈，使用寿命长，免维护等优点，地上20年，地下30年。
7）此夹具的材料没有回收利用价值，可以杜绝盗窃现象的发生。
8）夹具绝缘性能好，本身无需接地，可减少安装劳动工作量。 9）技术参数： 序号 项目名称 单位 指标值 SMC-0 SMC-1 SMC-2 1 密度 g/cm3 1.70～1.90 1.70～1.90 1.70～1.95 2 吸水性 mg ≤15 ≤15 ≤20 3 模塑收缩率 % ≤0.05 ≤0.15 ≤0.25 4 热变形温度（A法） ℃ ≥240 ≥240 ≥220 5 长期耐热性温度指数 — ≥155 ≥155 ≥140 6 耐电弧 S ≥180 ≥180 ≥150 7 冲击强度（简支梁、无缺口） KS/m2 ≥90 ≥60 ≥50 8 弯曲强度 MPa ≥170 ≥160 ≥140 9 绝缘电阻 常态 Ω ≥1×1013 ≥1×1013 ≥1×1012 浸水24h ≥1×1012 ≥1×1012 ≥1×1010 10 介电强度（90℃变压器油中） MV/m ≥12 ≥12 ≥10 11 耐漏电起痕指数 V ≥600 ≥600 ≥600 12 阻燃性 级 FV0 FV0 FV1 13 相对介电常数（1MHz） — ≤4.5 ≤4.5 - 14 介质损耗因数（1MHz） — ≤0.015 ≤0.015 - 15 空气中耐压1min KV 见附表 16 翘曲度 mm 见附表