

VS8视频检测系统

产品名称	VS8视频检测系统
公司名称	嘉兴至易环保设备有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:hanson 型号:/
公司地址	嘉兴市秀洲区中山西路2889号厂房9幢一楼
联系电话	0573-83985850 13552536475

产品详情

vs8印刷电路板检测系统功能机配置 vs8光学检测设备采用专利的无目镜的人体工程设计提供最佳的操作环境，以人为本的设计使操作者长期工作无疲劳感，操作时头及身体活动自如，其超大视野、超长的
工作距离，使戴眼睛的操作者不受任何限制。vs8专用于印刷电路板行业，涉及fine pitch,smt,tab,bga等技术领域，超强的分辨率及对比度和高放大倍率提供最直接的显微影像；适用于直角、角度、旋转角度检测及
双面pcb的焊接检测。技术参数：检测角度：垂直方向旋转至34 ° 角度检测
放大倍率：垂直检测7-40倍（选配倍增器可达80倍）；角度检测4-28倍 工作距离：28mm
光学特点：专利的dynascope立体变焦无目镜显微镜提供达26.4 ° 的视野角。
支架：稳定的除静电安全支架，可锁定位的pcb托盘。托板面积：310 × 310mm 检测面积：300 × 250mm
照明方式：250w/24v卤灯，环形光可固定至34 ° 角度以便斜式检测

型号及配置：1. vs8/s/1（7 - 40倍连续放大，6点光，机控旋转，标准检视区域）I-001 lynx head
(专利的lynx立体光学检测头体) c-146 lynx zoom (7 - 40连续变倍) c-028 lightsource 250w
(250w无影环形卤光照明光源) c-029 power supply for 250w lightsource (光源电源) c-162 motorised oblique
& direct 6 point viewer 34 ° motorized swing in/swing out and rotation
(6点光，机控斜视及直视检测，34 ° 角机械移位及旋转) c-163 scanning table, mounting stand and
accessories tray 350x250mm viewing area (专用防静电检测平台及支架，承载托板，检视范围350x250mm)
c-149 oem clamp(专用夹具) 2. vs8/s/1-10（7 - 40倍连续放大，10点光，机控旋转，标准检视区域）
I-001 lynx head (专利的lynx立体光学检测头体) c-146 lynx zoom (7 - 40连续变倍) c-028 lightsource 250w
(250w无影环形卤光照明光源) c-029 power supply for 250w lightsource (光源电源) c-183 motorised oblique
& direct 10 point viewer 34 ° motorized swing in/swing out and rotation
(10点光，机控斜视及直视检测，34 ° 角机械移位及旋转) c-163 scanning table, mounting stand and
accessories tray 350x250mm viewing area (专用防静电检测平台及支架，承载托板，检视范围350x250mm)
c-149 oem clamp(专用夹具) 3. vs8/s/2（7 - 40倍连续放大，6点光，手动旋转，标准检视区域）
I-001 lynx head (专利的lynx立体光学检测头体) c-146 lynx zoom (7 - 40连续变倍) c-028 lightsource 250w
(250w无影环形卤光照明光源) c-029 power supply for 250w lightsource (光源电源) c-161 manual oblique &

direct 6 point viewer 34 ° motorized swing in/swing out and rotation
(6点光，手动斜视及直视检测，34 °角移位及旋转) c-163 scanning table, mounting stand and accessories tray 350x250mm viewing area (专用防静电检测平台及支架，承载托板，检视范围350x250mm) c-149 oem clamp(专用夾具) 4. vs8/s/2-10 (7 - 40倍连续放大，10点光，手动旋转，标准检视区域) I-001 lynx head (专利的lynx立体光学检测头体) c-146 lynx zoom (7 - 40连续变倍) c-028 lightsource 250w (250w无影环形卤光照明光源) c-029 power supply for 250w lightsource (光源电源) c-182 manual oblique & direct 10 point viewer 34 ° motorized swing in/swing out and rotation
(10点光，手动斜视及直视检测，34 °角移位及旋转) c-163 scanning table, mounting stand and accessories tray 350x250mm viewing area (专用防静电检测平台及支架，承载托板，检视范围350x250mm) c-149 oem clamp(专用夾具) 5. vs8/s/3 (7 - 40倍连续放大，6点光，机控旋转，大尺寸检视区域) I-001 lynx head (专利的lynx立体光学检测头体) c-146 lynx zoom (7 - 40连续变倍) c-028 lightsource 250w (250w无影环形卤光照明光源) c-029 power supply for 250w lightsource (光源电源) c-162 motorised oblique & direct 6 point viewer 34 ° motorized swing in/swing out and rotation
(6点光，机控斜视及直视检测，34 °角机械移位及旋转) c-164 scanning table, mounting stand and accessories tray 450x250mm viewing area (专用防静电检测平台及支架，承载托板，检视范围450x250mm) c-149 oem clamp(专用夾具) 6. vs8/s/3-10 (7 - 40倍连续放大，10点光，机控旋转，大尺寸检视区域) I-001 lynx head (专利的lynx立体光学检测头体) c-146 lynx zoom (7 - 40连续变倍) c-028 lightsource 250w (250w无影环形卤光照明光源) c-029 power supply for 250w lightsource (光源电源) c-183 motorised oblique & direct 10 point viewer 34 ° motorized swing in/swing out and rotation
(10点光，机控斜视及直视检测，34 °角机械移位及旋转) c-164 scanning table, mounting stand and accessories tray 450x250mm viewing area (专用防静电检测平台及支架，承载托板，检视范围450x250mm) c-149 oem clamp(专用夾具) 7. vs8/s/4 (7 - 40倍连续放大，6点光，手动旋转，大尺寸检视区域) I-001 lynx head (专利的lynx立体光学检测头体) c-146 lynx zoom (7 - 40连续变倍) c-028 lightsource 250w (250w无影环形卤光照明光源) c-029 power supply for 250w lightsource (光源电源) c-161 manual oblique & direct 6 point viewer 34 ° motorized swing in/swing out and rotation
(6点光，手动斜视及直视检测，34 °角移位及旋转) c-164 scanning table, mounting stand and accessories tray 450x250mm viewing area (专用防静电检测平台及支架，承载托板，检视范围450x250mm) c-149 oem clamp(专用夾具) 8. vs8/s/4-10 (7 - 40倍连续放大，10点光，手动旋转，大尺寸检视区域) I-001 lynx head (专利的lynx立体光学检测头体) c-146 lynx zoom (7 - 40连续变倍) c-028 lightsource 250w (250w无影环形卤光照明光源) c-029 power supply for 250w lightsource (光源电源) c-182 manual oblique & direct 10 point viewer 34 ° motorized swing in/swing out and rotation
(10点光，手动斜视及直视检测，34 °角移位及旋转) c-164 scanning table, mounting stand and accessories tray 450x250mm viewing area (专用防静电检测平台及支架，承载托板，检视范围450x250mm) c-149 oem clamp(专用夾具) 9. 系统选件： c-041 multiplierx1.0:x2.0 (2x倍增器，14-80连续变倍) c-069 universal photo arm for digital camera (通用数字相机接口) c-063 cctv camera adapter (cctv ccd适配器) c-176 digital camera adapter (相机适配器) c-190 additional adapter with c-176 for canon camera(附加在c-176上的佳能相机接口) a95 canon digital camera (佳能数码相机powershot a95, 国内市场采购) 监视器 (国内市场采购) 说明：无论选择监视器，ccd或数码相机都必须选择c-069，因为c-176是为尼康相机4500配的接口，但由于该相机停产，因此在c176上加一个c190接口可以接佳能的powershot a95数码相机。