

# 火灾逃生面具 防毒防烟面罩 消防面罩 过滤式消防自救呼吸器

产品名称	火灾逃生面具 防毒防烟面罩 消防面罩 过滤式消防自救呼吸器
公司名称	广州习安消防设备有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:人人安 型号:TZL30 重量:0.75kg
公司地址	广州市花都区花城街兴隆社二队东庄自编38号之三101铺（不可作厂房使用）（注册地址）
联系电话	020-29049119 15920533590

## 产品详情

产品详情：

消防逃生面具要求环境温度应为零摄氏度至40摄氏度，配备于宾馆，饭店、办公楼、商场、学校、幼儿园、医院、公寓楼、住宅楼等场所，为突发火灾时的逃生装备。使用场所编辑 配备于宾馆,饭店、办公楼、商场、学校、影剧院、餐厅、公寓楼、住宅楼等场所，为突发火灾时的逃生装备。头罩是由阻燃隔热材料制成，眼窗为弧形，鼻罩曲面与颜面部吻合严密，漏气系数小。头罩上使用了特殊的反光材料，增强了火场的识别能力。滤毒罐可过滤燃料燃烧而产生的有毒有害气体和烟气，特别是对CO（一氧化碳）和HCN（氰氢酸）及烟氯有很好的防护功能。 使用

- 1.打开合盖，取出真空包装袋。
- 2.撕开真空包装袋，拔掉里外二个罐塞。
- 3.戴上头罩，拉紧头带。
- 4.选择路径，果断逃生。

面具结构编辑

1、头罩是由表面涂复铝箔膜的阻燃烧棉布制造，用来抵抗热辐射，防止高温辐射对人的头部的伤害。

2、头罩上有透明的大眼窗，逃生者能够清晰的看见火场的情况，最快找到出口，然后逃生。

3、头罩的表面涂复的铝箔膜能够反光，消防员能过更容易看到逃生者，从而营救他们。 4

、半面罩是由柔软的橡胶制造，能够适合各种的脸型，密闭性也好，阻止毒气烟气进入逃生者的呼吸道。 注

1、一般来说此面具只能一次性使用，并且只能是个人使用。

2、毒气通过滤毒罐后，吸气温度将会上升，这是正常的现象，此时一定不能摘下呼吸器。

3.逃生面具保存环境：环境温度应为0 —40 ，通风应良好，无雨淋及潮气侵蚀。

4.一次性的逃生面具放好后不能随便移动，容易损坏失效。

5.氧气含量太低了不能使用，因为面具本身不能生成氧气，氧气浓度17%。

6.一般来说只能成年使用，儿童小太容易发生事故。 7.真空包装一经撕破，只能当时使用，不能再次存放使用。

