

NK-580S选择性焊接系统

产品名称	NK-580S选择性焊接系统
公司名称	嘉兴至易环保设备有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:hanson 型号:NK-580S /:/
公司地址	嘉兴市秀洲区中山西路2889号厂房9幢一楼
联系电话	0573-83985850 13552536475

产品详情

nk-580s选择性焊接系统在高精度，价格适中的选择性焊接市场领域拥有最先进的创新能力。其灵活性功能，可取代手工焊接，返修焊接。nk-580s生产基地位于美国，其服务由nakum和全球的服务中心完成。

nk-580s提供超精确的，可靠的伺服电机驱动的xyz轴运动，使电路板底部焊料波运动连贯。系统可有效地实现精确的滴焊，拖焊和迷你波峰焊接。助焊剂系统也位xyz平台上，有雾化喷涂，滴喷，或多个喷嘴组合喷涂模式。电路板固定在系统夹持器上，在选择性焊接过程中，与焊料垂直。或者，在波峰焊中形成一个角度，来提供一个拉拖力，从而避免了锡桥的形成。

产品优点：

高生产力

热氮气保护

防范距离 1mm

引脚突出距离 6mm

优秀的动态波热能力

锡池可快速更换

维修率低

快速离线编程

占地面积小

适用有铅、无铅焊接；

技术参数：

加工

pcb最大尺寸 350 × 500毫米

pcb最小尺寸 25 × 25毫米

运动管理

电机 闭环伺服电机

x/y/z轴的可重复精度 +/-0.05毫米

焊料管理系统

锡池和焊料泵的快速更换 有

有铅/无铅应用 满足

磁性喷嘴的快速更换 有

氮气独立加热 标配

迷你焊料波喷嘴

焊料喷嘴 可根据客户要求定制

焊接高度/最大的引脚 6毫米

喷嘴焊料的稳定性 +/-0.25毫米

元件的防范距离 1毫米

焊料喷嘴的范围 最大30毫米

传统的波峰喷嘴 30毫米—100毫米

波峰高度/倾斜 6毫米/0--10 ° 倾斜夹具

助焊剂喷涂管理

雾化喷涂 3—30毫米

滴喷 0.75—2.5毫米

安全

排风 150cfh

ce 认证	有
外观	
尺寸大小	1340mm长 × 1150mm宽 × 1130mm高
重量	230千克
地面空间要求	2.6m ² /27.5ft ²