

# 供应开孔瓷球

产品名称	供应开孔瓷球
公司名称	萍乡市北纬环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:北纬环保 型号: 6
公司地址	江西省萍乡市萍乡经济技术开发区社会工作管理二局高丰管理办办公楼104室
联系电话	0799-7899230 13707999401

## 产品详情

### 开孔瓷球

#### 产品介绍

开孔瓷球是在惰性氧化铝瓷球的基础上开发的新产品，它以球体直径为轴心进行开孔，既具有如惰性瓷球那样的机械强度、化学稳定性和热稳定性，又增加了比表面积和空隙率，从而增加了物料的分散性和通量，降低了系统的阻力。

该产品自投放市场以来，广泛用于石油、化工和天然气等行业替代惰性氧化铝瓷球作催化剂的覆盖支撑填料。深受用户青睐和好评。经用户使用证明，在同一反应器、反应炉中，同等操作条件下，与原来的覆盖支撑材料相比，汽液分布更均匀，流量明显增大，系统阻力明显降低，且催化剂不结块，不烧焦，从而延长了催化剂的使用寿命。

#### 化学成份

化学成份	含量要求
al <sub>2</sub> o <sub>3</sub>	(标称值+4)%

al <sub>2</sub> o <sub>3</sub> +sio <sub>2</sub>	90%
fe <sub>2</sub> o <sub>3</sub>	<1%

产品规格：

开孔瓷球的规格按其直径分为 6、 8、 10、 13、 16、 20、 25、 30、 38、 50、 60、 75等十二种。品种：根据开孔瓷球的al<sub>2</sub>o<sub>3</sub>含量，从20%至95%，每隔5%为一个品级，共16个品种，也可按用户要求的规格和al<sub>2</sub>o<sub>3</sub>含量进行生产

- 订货须知
- a) 用户订货时应同我方人员共同研究装置基本情况，包括反应器大小、操作条件、温度等。
  - b) 订货时应提出所需产品规格、型号、开孔数及是否需要加强筋。
  - c) 自然密堆填料应充分考虑堆比问题，故订货时用户须与我方人员根据实际装填体积确定数量。