

塑料喷头_塑料螺旋喷头_PP喷头_PP螺旋喷头

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 塑料喷头_塑料螺旋喷头_PP喷头_PP螺旋喷头 |
| 公司名称 | 上海维旺迪阀门有限公司 |
| 价格 | 1.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:维旺迪 型号:塑料喷头 塑料螺旋喷头:PP喷头 |
| 公司地址 | 上海市浦东新区临港重装备产业园区 |
| 联系电话 | 021-60513032 13296243032 |

产品详情

塑料喷头_塑料螺旋喷头_PP喷头_PP螺旋喷头

聚丙烯PP螺旋喷嘴

螺旋喷嘴又名脱硫喷嘴、防堵塞喷嘴、大流量喷嘴、除尘喷嘴。

聚丙烯材质介绍：

聚丙烯：PP塑料，化学名称：聚丙烯

英文名称Polypropylene（简称PP）

比重0.9-0.91克立方厘米 成型缩短率1.0-2.5% 成型温度：160-220

特色：无毒、无味，密度小,强度高,杰出的电绝缘性.具有较高的耐热性，连续使用温度可达90-100，化学稳定性很好,除能被浓硝酸侵蚀外，对其它各种化学试剂都比较稳定。

聚丙烯PP螺旋喷嘴特征：

Lige螺旋喷嘴是一种实心锥形或空心锥形喷雾喷头，喷流视点规模可为60度-170度，惯例为120度。在3帕压强下，液体流率规模为5.5—140升/分，广泛使用于烟气脱硫除尘、废气处置、废水处置、防火救活、喷淋清洁等多个范畴。

聚丙烯螺旋喷嘴构造紧凑的喷嘴有着畅通的流道规划，能够最大程度地削减液体堵塞，使液体在给定尺度的管道上到达最大流量。

聚丙烯螺旋喷嘴能够在大多数管道体系上安装或更新。可提供的喷嘴有NPT或BSPT外螺纹型，螺旋喷嘴惯例都为英制外螺纹规格，需内螺纹可配接转接头或特别加工定制，材质可分为：PP PVC PVDF ABS SUS304 SUS316等，如需使用于特别范畴，也可采用其它材料制作。

聚丙烯PP螺旋喷嘴使用范围：废气脱硫;气体冷却;蒸腾冷却;洗涤与漂淋过程;除尘、防火救活

| | | | |
|------|---|---|---|
| 规格型号 | H | h | G |
|------|---|---|---|

| | | | |
|----|----|----|---------|
| 2分 | 45 | 29 | G1/4"外丝 |
| 3分 | 49 | 33 | G3/8"外丝 |
| 4分 | 63 | 39 | G1/2"外丝 |
| 6分 | 66 | 42 | G3/4"外丝 |
| 1寸 | 90 | 58 | G1"外丝 |