

## 两位三通阀\_塑料两位三通阀

产品名称	两位三通阀_塑料两位三通阀
公司名称	上海维旺迪阀门有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:维旺迪 型号:两位三通阀 塑料两位三通阀:PVC两位三通阀
公司地址	上海市浦东新区临港重装备产业园区
联系电话	021-60513032 13296243032

## 产品详情

两位三通阀\_塑料两位三通阀\_PVC两位三通阀

两位三通阀 工作特点 增强工程塑料制造，坚固耐用；双隔膜腔的液压驱动控制，应用灵活，可适用于包括直角(A)水流和直线(S)水流形式的各种水流方向的切换控制；由于阀塞的活动行程短，使得水流切换平稳，消除了其

两位三通阀 工作特点 增强工程塑料制造，坚固耐用；双隔膜腔的液压驱动控制，应用灵活，可适用于包括直角(A)水流和直线(S)水流形式的各种水流方向的切换控制；由于阀塞的活动行程短，使得水流切换平稳，消除了其他形式阀门存在瞬间混合的缺陷，密封更好，无需维护；高通量，压损小；可以在任意方向安装使用，应用范围更广 工作原理 控制阀规格参数 1、工作压力：0.7-10 Bar ( 7.1~10.2Kg/cm<sup>2</sup> ) ;2、工作温度：<65 ； 3、阀体材质：增强尼龙; \* 过滤时水量Q：M<sup>3</sup>/H, 阀门压损 P：Bar； $Q=C_v \times \sqrt{P}$

应用举例 两位三通阀适用于各种介质过滤器、盘片过滤器和网状过滤器等的系统配套应用，隔膜驱动的阀塞可以在过滤器单元反洗时，首先关闭进水，然后采用过滤后水对过滤介质或过滤单元进行反冲洗并排走，实现了一阀多用的功能。 阀门使用时由来自系统的水压或气压源来控制开闭，通过有至少三个通路的电磁阀、分配器或手动先导阀等来的控制信号实现阀门切换，这样就有两种状态：

过滤状态：来水通过控制阀进入过滤器单元，过滤后水进入系统出水管。

反洗状态：关闭控制阀进水打开排水口，于是出水母管水反向冲洗过滤器单元，携带杂质

由排水口排走。