

家用壁挂型交流稳压器TSD-6500W

产品名称	家用壁挂型交流稳压器TSD-6500W
公司名称	乐清泰然电器有限公司
价格	780.00/台
规格参数	品牌:上海弘美 型号:TSD-6500W 规格:6500W
公司地址	浙江省温州乐清市柳市镇新光工业区友谊路2号
联系电话	18858817148

产品详情

贵州黔贵电源为上海弘美电器有限公司贵州直销处，我们专业为贵州等地提供家用稳压器、大功率医疗设备稳压器、电机降压启动柜、调压器等。我们的优势是产品均为厂家直销，价格优惠，质量保证，两年质保，终身维护！我们立足于贵州，服务快捷，贵阳市内当天到现场，地州市内24小时内到达现场。我们的目标是做贵州电源行业内第一品牌！！。欢迎前来订购。

<http://tairan818.taobao.com/> 产品简介(TSD(壁挂型)伺服式交流稳压器) TSD系列(壁挂型)伺服式交流稳压器，是在SVC系列高精度全自动交流稳压器基础上，再行完善设计的稳压器产品，该型号的稳压器较之原稳压器产品，稳压器品质更为精良，功能大有增加，造型新颖而豪华，稳压器采用挂式安装，节省占地空间。本稳压器产品采用大规模线性和逻辑电路组成控制系统，控制伺服电机驱动接触式高压器自动高压，本稳压器将工业等级的高精度伺服式稳压技术运用到民用电源产品中，克服了传统的转接式的瞬间失电，实现了高精度，不间断的稳压输出，本稳压器在外电网电压不稳的情况下能确保高档电器的安全和正常使用，本稳压器有效地延长高档电器的使用寿命，本稳压器是家用及进口(使用110V电源)高档电器唯一卓越的保护神。 选型提示(TSD(壁挂型)伺服式交流稳压器)

本系列产品只能室内使用，请按照正常使用条件使用。 开机前应先检查产品后面的输入、输出接线连接是否正确，然后合上面板的电源开关即可使用。确认稳压电源稳压正常后，开启用电设备的电源开关。不能带负载开机。

为保证稳压器正常输出电压，电流，减少线路损耗，请合理选择输入，输出导线截面积，一般选用铜芯线按5A/mm²计算，若选用铝芯线则按2.5A/mm²计算。 为了防止漏磁影响，本稳压电源规定与使用设备之间放置距离不应少于2米。各种磁性记录带、碟、卡等应远离本机2米之外，以防意外磁化。 使用场所(TSD(壁挂型)伺服式交流稳压器) 主要应用于电脑相关产品、家用电器、照明系统、医疗监控系统、程序控制系统、自动测试设备、广播电视设备、邮电通讯设备、工业自动化设备等。

产品性能(TSD(壁挂型)伺服式交流稳压器) 输入电压 130V~250V

输出电压 220V与110V 稳压精度 220V \pm 3% 110V \pm 6% 频率 50Hz/60Hz 调整时间 <1S(当输入电压变化10%时) 效率 >90% 过压保护 250V \pm 4 欠压保护 130V \pm 4 环境温度 -10 $^{\circ}$ C~ \pm 40 $^{\circ}$ C 相对湿度 <95% 温升 <60 波形失真 无附加波形失真 负责功率因素 0.8

抗电强度 1500V/1min 绝缘电阻 >5M 延时时间长3min，短3S

型号规格(TSD(壁挂型)伺服式交流稳压器) 型号规格(KVA) 产品尺寸(长 \times 宽 \times 高)(cm)

包装尺寸(长 \times 宽 \times 高)(cm) 重量(kg) 台装 TSD-3 37 \times 25 \times 13 42 \times 32 \times 18 11 1 TSD-4 37 \times 25 \times 13

42 × 32 × 18 12 1 TSD-5 43 × 30 × 14 49 × 36 × 19 25 1 TSD-6 43 × 30 × 14 49 × 36 × 19 26 1 TSD-7 43 × 30 × 14
49 × 36 × 22 27 1 TSD-8 48 × 32 × 19 49 × 36 × 25 29 1 TSD-10 48 × 32 × 19 49 × 36 × 25 32 1 TSD-12 48 × 32 × 19
49 × 36 × 25 36 1 TSD-15 48 × 32 × 19 49 × 36 × 25 40 1