

DZW系列多回转电动装置WK及WT

产品名称	DZW系列多回转电动装置WK及WT
公司名称	扬州科易德阀门控制设备有限公司
价格	1280.00/个
规格参数	品牌:KD 型号:DZW10
公司地址	扬州渡江南路299号
联系电话	0514-87317010 13179799166

产品详情

dzw

多回转阀门电动装置，简称为z型电装，是阀门实现开启、关闭或调节控制的驱动设备。z型电装适用于闸阀、截止阀、隔膜阀、柱塞阀、节流阀、水闸门等。可用于明杆阀，也可用于暗杆阀。

dzw

电装具有功能全、性能可靠、控制系统先进、体积小、重量轻、使用维护方便等特点。可对阀门实行远控、集控和自动控制。广泛用于电力、冶金、石油、化工、造纸、污水处理等行业。

dzw

的性能符合jb/t8528-1997《普通型阀门电动装置技术条件》的规定。隔爆型的性能符合gb3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求》，gb3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分：隔爆型“d”》及jb/t8529-1997《隔爆型阀门电动装置技术条件》的规定。

多回转电动装置按防护类型分：有户外型和隔爆型；

按控制方式分：有常规型、整体型和整体调节型；按连接型式分：有转矩型、电站型和推力型。

2. dzw 型号表示方法

防护/爆等级：w户外型；b隔爆型；z整体型；t整体调节型。

产品标识：kd

输出轴最大转圈数：阿拉伯数字表示，无数字见表1

输出转速：阿拉伯数字表示，单位r/min（转/分）

连接型式：t表示推力型，i表示电站型，无代号为常规转矩型

额定输出转矩：阿拉伯数字表示，单位kgf·m

产品型式：多回转电动装置

型号示例：

1.z30i-18w：多回转电动装置，输出转矩300N·m（30kgf·m），电站型接口，输出转速18r/min，最大转圈数60，常规户外型。

2.z45t-24b：多回转电动装置，输出转矩450N·m（45kgf·m），推力型接口，输出转速24r/min，最大转圈数120，隔爆型。

3.z120-24w/240t：多回转电动装置，输出转矩1200N·m（120kgf·m），转矩型接口，输出转速24r/min，最大转圈数240圈，整体调节型。

3. dzw 工作环境和主要技术参数

3.1 电源：常规，三相380v（50hz）

特殊，三相660v、415v（50hz、60hz）；

单相220v、110v（50hz、60hz）

3.2 工作环境：

3.2.1 环境温度：-20~+60（特殊订货-40~+80）。

3.2.2 相对湿度：95%（25℃时）。

3.2.3 防护类型：户外型用于无易燃、易爆和无腐蚀性介质的场所。隔爆型产品有d和d bt4两种，d适用于煤矿非采掘工作面；d bt4用于工厂，适用于环境为a、b级t1~t4组的爆炸性气体混合物