

# 6ES7288-5DTO4-OAA0西门子

产品名称	6ES7288-5DTO4-OAA0西门子
公司名称	上海黎西机电工程有限公司
价格	111.00/台
规格参数	型号齐全:SIEMENS/西门子 SB DT04:6ES7288-5DT04-OAA0 现货供应:数字量扩展信号板
公司地址	上海市青浦区青湖路724号2层E区278室
联系电话	021-60441311 15800435253

## 产品详情

品牌：SIEMENS/西门子 名称：西门子SIMATIC S7-200 SMART信号板SB DT04  
型号：6ES7288-5DT04-OAA0 产品描述：数字量扩展信号板，2 x 24 V DC 输入/2 x 24 V DC 输出  
产地：西门子（中国）有限公司 订货联系人：袁林志 电话：15800435253 QQ：1321013149 技术数据  
Artikelnummer 6ES7288-5DT04-OAA0 SIMATIC S7-200SMART, DIGITAL I/O SB DT04, 2 DI/2 DO, 2 DI 24V  
DC/2 DO 24V DC RUN 模式下的 CiR 配置 可在 RUN 模式下更改参数分配 不 电源电压 额定值 (DC)  
DC 24 V 是的; -15 / +20 % 输入电流 耗用 电流，典型值 50 mA 功率损失 功率损失，典型值 1 W  
数字输入 数字输入端数量 2 输入电压 额定值 (DC) 24 V 对于信号“0” 最大值 5 V  
对于信号“1” 最小值 15 V 输入电流 对于信号“0”，最大值（允许的闭路电流）1 mA  
对于信号“1”，典型值 2.5 mA 输入延迟（输入电压为额定值时）对于标准输入端—  
从“0”到“1”时，最大值 20  $\mu$ s—从“1”到“0”时，最大值 20  $\mu$ s 导线长度 屏蔽，最大值  
500 m 未屏蔽，最大值 300 m 数字输出 数字输出端数量 2 输出电压 对于信号“0” 的最大值  
0.1 V 对于信号“1”，最大值 20 V 诊断显示 LED 用于输入端状态 是的 用于输出端状态 是的  
防护等级和防护类别 防护等级符合 EN 60529 IP20 是的 标准、许可、证书 CE 标记 是的 机械/材料  
外壳类型（正面）塑料 尺寸 宽度 35 mm 高度 55.2 mm 深度 16 mm  
西门子工业自动化与驱动集团合作伙伴 SIEMENS上海黎西机电设备有限公司 联系人：  
袁林志 电话：021-60441311 手机：15800435253 传 真：021-57890279 商  
务 QQ:1321013149 SIEMENS 主营西门子品牌产品 SIEMENS  
我公司销售西门子保内全新原装产品！可通过序列号向西门子总部查询真伪 从购买日期开始享受西门子  
质保一年！一年内因产品本身质量问题（非人为损坏）免费更换维修，不收取任何费用！  
欢迎来电咨询（二十四小时开机）！