

## 防溢裙板，防溢裙边

产品名称	防溢裙板，防溢裙边
公司名称	山东天工煤矿机械有限公司
价格	120.00/米
规格参数	品牌:天工 型号:Y-230 颜色:黑红
公司地址	山东兖州区新驿镇镇工业园
联系电话	0537-3432772 15753763071

## 产品详情

防溢裙板也叫防溢裙边，是用于皮带机上，负责导料槽与皮带之间的封闭，防止物料洒落和阻止扬尘。所以防溢裙板的加入，会使皮带机整体的安全性大大提高，对环保也有着较大的用处。防溢裙板可为煤矿工人营造一个安全、卫生的工作环境。

防溢裙板是带状、底部双层的橡胶板，与皮带接触的部分因要长期经受巨大的摩擦力，所以该部分我们一般采用聚氨酯块，聚氨酯具有非常强的耐磨性。聚氨酯块和橡胶板采用热硫化工艺结合，能保证承受长时间的摩擦不与橡胶分离。防溢裙板的橡胶是合成橡胶，它不是一般的橡胶就可以胜任的，我们在硫化橡胶的时候需要往里面掺入一定比例的丁苯胶等耐热、耐老化、耐磨损的掺和物。

有很多防溢裙板的使用单位都问我，为什么自己单位使用的裙板用的时间长了会出现橡胶融化的现象？原因不是使用单位的使用方法不对，而是由于一些厂家在生产防溢裙板时为了节省成本或者工艺、技术不够而没有合理的配比橡胶原料。更有一些厂家直接用废弃的橡胶物品重新打碎再加工，以此为原料生产防溢裙板，这类防溢裙板是质量最差的防溢裙板，甚至可能温度略高就会融化，导致皮带提前报废，但因其价格远低于市场价，也会有一些使用单位或者经销商购买。在这里也提醒大家，一定要拒绝使用以二次料为原料生产的防溢裙板，不要为了贪图便宜给自己造成更大的损失。

防溢裙板固定方式：防溢裙板的标准固定方式是防溢裙板夹持器，使用单位为了节约开支，也可以使用螺栓固定，但防尘、防溢的效果相对防溢裙板专用的夹持器稍有不足。防溢裙板夹持器上的角铝与裙板等长，能使防溢裙板服帖的压在导料槽上，并且保证长期使用不脱落。

最后我们说一下防溢裙板的型号，防溢裙板一般有三类，直板型、Y型与T型，其中直板型防溢裙板为单层密封，Y型与T型防溢裙板为双密封裙板，就密封性能来讲简易选用双密封防溢裙板。客户选购防溢裙板时只需提供防溢裙板的类型及宽度就可以，与导料槽的型号无关。防溢裙板宽度一般在150-350mm之

间，如遇特殊规格我们可临时开模制作，量大从廉。

如果您对防溢裙板还有其它疑问请致电本公司销售人员：157-5376-3071 世邦矿山杨经理24小时恭候您的来电。