

臭氧空气消毒器

产品名称	臭氧空气消毒器
公司名称	嘉兴至易环保设备有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:hanson 型号:/ /:/
公司地址	嘉兴市秀洲区中山西路2889号厂房9幢一楼
联系电话	0573-83985850 13552536475

产品详情

臭氧空气消毒器产品特性：

臭氧是一种强氧化剂，在一定的浓度下，对空气中细菌有氧化作用。杀菌原理是：它能直接氧化分解细菌内部氧化葡萄糖所必需的酶，从而破坏细胞膜将细菌杀死，不存在任何残留物。可对空气中致病性细菌有杀菌作用。

本产品采用高压高频电晕放电方式，电离空气中部分氧，使其与空气中的氧分子结合成高浓度的臭氧。

ckx-7000臭氧空气消毒器采用摇头式高效臭氧发生技术及微电脑控制装置，还设置了高科技的防潮启动功能，这些装置在消毒时使臭氧在空气中启动快、浓度高、播散均匀，提高了全方位空气消毒的效率。本机为高浓度超薄便携式袖珍机型，移动方便，用户可一机多室使用，大大提高了使用效率。

臭氧空气消毒器适用范围：

医院门诊室、病房、宾馆客房、家庭、幼儿园、学校教师、办公室、饭店操作间、实验室等场所无人情况下的空气消毒。

臭氧空气消毒器使用说明：

- 1、接通电源，时间信号亮。按本机推荐的时间（或自定时限）定时后，按“摇头键”蓝灯亮，再按“启动键”为臭氧空气消毒操作。

- 2、必须保持室内无人状态下消毒并关闭门窗，以确保消毒效果。开机时间为30'，消毒房间 46m³。本机开机，将在7秒钟的延迟后开始正常工作。
- 3、除空气消毒外，为清新空气，净化环境，人机同在时可选择“负氧”选项（绿灯亮）。
- 4、消毒后，需开门窗通风15分钟以上方可使用房间（或按消毒的同等时间通风换气，或停机后30至60分钟后使用）。
- 5、消毒结束后，如仪器未归至原位，应按“复位键”使仪器复位。
- 6、为使臭氧在室内扩散快而均匀，本仪器应放置在室内离地面75公分高度以上。

臭氧空气消毒器技术参数：

额定电压：~ 220v/50hz

额定功率：160w

使用环境温度：-10 ~ 35

使用环境湿度：45% ~ 90%rh

臭氧浓度：6.95mg/m³

负氧发生器：7 × 10⁶/cm³

重量：3.8kg