

干燥机_海涵干燥_空心桨叶干燥机的计算

产品名称	干燥机_海涵干燥_空心桨叶干燥机的计算
公司名称	常州海涵干燥设备科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:海涵 型号:HA1205
公司地址	常州市武进区郑陆镇牟家村1号
联系电话	0519-88673995 13906119320

产品详情

常州海涵干燥设备科技有限公司是从事干燥设备及配件的研究，开发，制造的专业性生产厂家，是目前国内生产干燥，混合设备，品种较多、规格较全的企业。并承接各类干燥工程项目。产品广泛适用于制药、化工、食品、轻工、建材等行业，深受用户好评。

空心桨叶干燥机加热介质既可以用蒸汽，也可用热油或热水，但热载体相态不同，其中空轴结构也不同。当用蒸汽加热，热轴结构简单；当用热水加热，轴结构比较复杂，尤其当需要考虑管内液体流速时，更是如此。

桨叶的布排和各部位尺寸均有一定要求，而且在进料区、干燥区、排料区除桨叶外，另设有辅助机构，以保证整机操作稳定，干燥均匀。此外，停留时间亦可调。

常州海涵干燥设备科技有限公司是从事干燥设备及配件的研究，开发，制造的专业性生产厂家，是目前国内生产干燥，混合设备，品种较多、规格较全的企业。

双桨叶干燥机是较大机械设备，运转过程中出现问题可能造成人员安全事故或者造成机械自身的损坏，无论是哪种情况，都会造成不小的损失。为了避免以上情况的发生，双桨叶干燥机使用时操作人员要注意以下情况。

- 1.注意观察电流是否在电机额定值内,否则应立即找出原因并予以解决.
- 2.对不同的物料,应注意控制进料速度,以确保运行平稳,尤其是不可强制大量加入物料.
- 3.出料速度可利用出料调节机构进行调节.调试人员调好后，设备使用人员不得随意变动位置.
- 4.注意轴承体的温度不可高于70C,可适时加注高质量润滑脂.对轴承体和轴封填料处配有冷却装置的应调节冷却水量.

- 5.打开轴承体上的视孔盖,观察各处密封是否有泄漏.
- 6.齿轮啮合部位和链条应及时涂抹润滑脂,并注意防尘和加盖防尘罩.
- 7.不允许超压或超负荷运行.
- 8.设备使用一周后,将减速机内润滑油放尽,重新更换同型号新油.
- 9.停机时要将机内物料清理干净.
- 10.北方地区冬季停车时,需放净机内存水.

注意这些情况可有效减少设备损坏和事故发生。当然,质量越好的干燥机安全性越高。

常州海涵干燥设备科技有限公司是从事干燥设备及配件的研究,开发,制造的专业性生产厂家,是目前国内生产干燥,混合设备,品种较多、规格较全的企业。积极吸收国内外的先进技术与经验,严格按照相关的要求设计、开发、生产、安装和服务于一体,同时严格参照质量体系标准实施,确保了产品质量。在干燥设备的开发、研究中不断地创新及改造,设计制造了一系列工艺先进且节能的产品。

在干燥器操作中,物料由入口向出口的移动主要是借助设备安装时有一定倾斜角和入口到出口固体料层厚度不同的联合作用。有资料报道,设备安装的倾斜角与输送能力有关系,对桨叶干燥器而言必须倾斜安装,这样有利于凝液的排出。