

深圳led压铸灯杯 射灯gu10进口欧司朗芯片

产品名称	深圳led压铸灯杯 射灯gu10进口欧司朗芯片
公司名称	深圳格士得科技有限公司
价格	15.00/件
规格参数	品牌:格士得 规格:50*42
公司地址	深圳宝安区沙井镇茭塘工业区2路6栋
联系电话	15989319956

产品详情

深圳格士得科技公司主要经营产品有：par30射灯、par20射灯、par38射灯、LED射灯、LED灯杯、AR111、斗胆灯、LED轨道灯、LED天花灯、LED筒灯等。本公司产品已经通过CE、ROHS、CCC、SAA等认证。

LED灯杯概述：

LED灯杯主要用于手电筒聚光原理,采用抛物线曲面设计,能更有效的降低光损.通过电脑建立模拟反光杯光源发光角度及LED反光罩的空间结构,追踪光线的折射轨迹,调整反光罩的曲率技术参数,以达到灯光最佳的光强分布及灯杯对各种光束角的功能要求,大大提高了LED反光杯光效及减少了散光,炫光的可能.反光表面可镀桔皮和光面两种效果.可更好均匀柔和光斑,无黑洞、黄圈。反光效率高、不脱层、耐高温。大功率led灯杯以高亮度白光LED作为冷光源,无光污染,不含有害化学物质,无易破碎玻璃,可以直接接220V/110V交流电或12V直流电压,也可以通过内置电脑编程芯片控制可产生渐变、跳度及亮度变化等多种效果。产品精致,高透光率亚克力(PMMA)透镜+6063航空铝材,散热器本色硬质氧化/喷漆处理.采用进口德国欧司朗OSRAM大功率LED,技术优先,高光效,色泽纯正,无频闪,品质更稳定.

LED灯杯优点：

节能省电：超低功耗，比传统卤素灯节能80%以上。

超长寿命：正常使用50000小时以上，是传统灯寿命10倍以上。

绿色环保：不会产生电磁干扰，不产生辐射，不含汞和铅等有害物质，不会造成环境污染。

超高光效：90%的电能转化为可见光。

使用安全：低电压、低电流，低热量，安装方便。

LED灯杯参数：

名称 LED射灯灯杯

型号 GS-SP-3Wa-OS/COB

光源 欧司朗 3pcs S5/1pcs cob

光通量 240 ± 50 LM

色温CCT (K) 3000K 4000K 6000K

显色指数CRI >80

光束角 /2 15° /25° /40° /60°

寿命(Hrs) 50000Hrs

输入电压 (V) AC/DC12-24V

频率范围(Hz) 50/60 Hz

功率(W) 3W 4W 5W 7W (可选)

功率因数(PF) 0.98

谐波 9%

外壳材质 铝型材

尺寸 (mm) 50mm*H42mm

工作温湿度 -25 ~ 50 、10% ~ 90% R.H.

安规要求 CE

环保指令 RoHS

LED灯杯适用场所:

广泛用于商场(服装店、家具店等品牌专卖店)、会议室、博物馆、画廊、展览馆、星级酒店、品牌服装、汽车展示、珠宝首饰、连锁商场、品牌营业厅、专业橱窗、高档会所、博文物展馆、柜台等重点照明场所,歌舞厅俱乐部、航空航海信号和广告灯、商店展示、橱窗、饭店、家庭、、餐厅等室内装饰照明;展示厅、艺术厅、博物馆、办公室、阅览室等局部照明;的士高、酒吧、卡拉OK等氛围照明;珠宝、金银手饰和时装照明,楼道、洗手间、车库、停车场使用的照明灯。是替代传统卤钨灯和金卤灯的理想光源。

LED灯杯结构:

LED大功率灯杯铝合金灯体:防撞、散热性好;

电镀,外表光滑,反光率高。

灯盖部分:采用螺旋式固定；

透光镜底座部分:底座采用耐热阻燃乳白色PC料；

E27,MR16,GU10灯头

内置恒流装置产品优点：安全节能，寿命长，亮度高，色泽稳定（可适应光频闪）以及免维护等优点；

LED灯杯保养注意事项：

在清洁灯具之前，请一定要关闭电源；

不要使用化学或有腐蚀性的东西去清洁；

请用干燥或较干燥的抹布进行清洁。

LED灯杯安装注意事项：

请先仔细阅读产品规格书,确认使用环境是否符合规格书上的条件上,方可安装使用；

安装、更换、清洁灯具时，必须切断电源，保证人身安全；

灯具应由有资格的电工安装，接线符合IEE电气标准或者国家标准；

请勿在电压不稳定的状态下长期使用，会影响正常使用的功能和寿命；

无论什么情况下，灯具都不能被隔热材料或者类似材料盖住；

当发现灯具工作异常（自熄、闪烁）时，请检查连接插头的接触性能、及电源电压是否正常；

使用时应让灯具远离发热源，保持灯具工作环境的通风透气，以保证其环境温度适；

请不要自行拆卸产品，以免损坏内部器件。自行拆卸即不能享受质保服务。