

# P8全彩LED显示屏

产品名称	P8全彩LED显示屏
公司名称	深圳市巨彩源光电有限公司
价格	5000.00/m <sup>2</sup>
规格参数	品牌:巨彩源 型号:JCY-P8
公司地址	深圳市宝安区福永凤凰山
联系电话	18320885380

## 产品详情

P8全彩LED显示屏又称为P8户外全彩LED显示屏，P8户外LED显示屏，其制作方式有两种：一种是采用SMD 3535灯珠制作，画面显示细腻高清；一种是采用DIP 246灯珠制作，屏体亮度高，防水效果好。

P8户外全彩LED显示屏特点：

采用全新的面罩设计，使LED发出的光线几乎做到零反射，保证屏体的显示效果；

单元模组的箱体设计采用了高温喷涂技术，大大提高防锈功能；

模块安装面的平整度要求控制在正负0.2mm，整屏平整度好；

LED显示屏色彩均匀性超高；

线路板采用波峰焊工艺，具有绿油隔氧层，防止了线路的潮湿、氧化，提高了使用寿命；

屏体开关电源的使用效率大幅提高，降低电源故障率；

取消航空头走线，采用鱼刺总线走线方式，大大减小了接触不良等问题；

模块正面采用优质的进口胶进行灌胶，背面有防水胶圈，提高显示屏的防水性能；

具有IP65级以上的高性能防水、防尘能力；

全天候显示，适应户外各种恶劣环境；

P8全彩LED屏主要技术参数

物理点间距：8mm

模组尺寸：256\*128mm

像素密度：15625px/m<sup>2</sup>

发光点颜色：1R1PG1B

最佳视距：8 ~ 80m

最大视角：水平 90 ° ~ 120 ° ,垂直 30 ° ~ 60 ° 可选

环境温度：存储-40 ~ +80 ;工作-20 ~ +50

屏体厚度：简易箱体厚度11cm、密封箱体厚度18cm+维护厚度70cm

平均消耗：300 ~ 550W/m<sup>2</sup>

最大功耗：750W/m<sup>2</sup>

控制方式：同步控制

显示卡：DVI显卡

驱动方式：1/4扫描

换帧频率：60Hz

刷新频率：400Hz

白平衡亮度：7500cd/m<sup>2</sup>

亮度调节方式：软件0-100级调节

计算机操作系统：WIN98、WIN2000、WINXP等

工作电压（交流）：AC220V ± 5%

视频信号：RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等

控制系统采用：PCIV卡+DVI显卡+发送卡+接收卡+网线（光纤）传输

平均无故障时间：4500小时

像素失控率：<0.0002

寿命：100000小时

本公司主要产品型号如下：

室内全彩LED显示屏：P1.8/P1.9/P2.0/P2.5/P3/P4/P5/P6/P7.62/P10.....

户外全彩LED显示屏：P5/P6/P8/P10/P16/P20/P25/P31.25/P37.5.....

常规舞台租赁屏:P1.8/P1.9/P2/P2.5/P3/P4/P5/P6/P7.62.....

SP系列产品：P3.91/P4.81/P5.25/P6.25/P10.41

## P8全彩LED显示屏技术保证和保修

1我公司保证所提供的产品为全新、完整和未使用过的，所提供的软件为全新、完整、其拥有所有权以及知识产权或有权许可招标人使用的软件，)并且保证其性能和质量符合合同、《采购订单》及其各自附件的所有技术标准和功能需求。

2为保证设备的质量，我公司所提供的产品都是经过第三方检验和认证的，公司产品通过ISO9001-2008质量体系认证，国家3C认证，欧洲CE认证，FCC认证，ROHS认证等国家国际认证。

3我公司承诺对所提供产品提供保修。所批发产品一律质保两年，质保期对所提供产品无条件的维修。重大质量问题为客户更换产品。

4在保修期结束后，公司仍可对所提供的产品免保一个月，过后只对产品收取维护成本费用。

5上述保修不适用于下列情况：

5.1 对系统和设备的错误使用或滥用而造成的损坏。

5.2 未经生产厂商同意对设备进行改线、修理或改变。

5.3 未经生产厂商对设备和材料进行了不适当的安装、存放、操作或维修。

5.4 未经生产厂商同意，自原安装地拆移。

更多关于P8全彩LED显示屏的技术，参数，价格，工程制作等问题可随时电话咨询，我们将竭诚为您服务：183-2088-5380 138-2373-0140 QQ：2820-999064 侯经理

[www.szjcyled.com](http://www.szjcyled.com)