

光纤液位计高低液位报警

产品名称	光纤液位计高低液位报警
公司名称	武汉新烽光电科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:newfiber 型号:WGX 精度: ± 3mm
公司地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区关山大道特一号 光谷软件园C3栋11楼
联系电话	027-51895830 18827047820

产品详情

光纤液位计高低液位报警

一、光纤液位计技术说明

武汉新烽光电自主研发的新型高精度光纤液位计，高低液位报警，是为满足各种油罐群的液位检测需要而研制开发的，厂家直销，服务一流、价格合理，值得信赖。该系统精度高、灵敏、可靠，可用于各种类型储罐及介质的测量。除具有液位测量、显示及容积、质量计算功能外，还有高、低液位设定，自动报警和报表打印等功能，可实现液位的全天候长期连续自动检测。该系统防爆等级为固有安全，可用于任何易燃易爆危险场所。现场安装时，若为旧罐可以自罐顶人孔安装，新罐可以预留安装孔。不需现场动火，只用螺栓、螺母固定，安装过程中不需清罐，因此，光纤液位计尤其适用于石化、冶金、燃气等行业中易燃易爆场所正在运行中各种储罐的液位测量改造，以增加罐区的自动化计量水平和管理水平。

二、光纤液位计主要技术参数

最大量程：25M

测量精度：± 3mm

分辨率：1mm

测量方式：连续测量

数据采集时间：1秒

防护等级：IP65

防爆等级：本质安全

防爆标志：【Ex op is T6 Ga】IIC

光缆传输距离： 1KM

传输介质：光缆

输出方式：4-20mA模拟量输出、RS485、网口、RS232、GSM无线模块

工作电源电压：AC (187~240) V

交流电源频率：50HZ ± 2HZ

环境温度：-10 ~55

储存温度：-10 ~60 (终端)

相对湿度： 95%RH (40 ± 2) (无结露)

规格：光纤式液位计

更多关于光纤液位计，高低液位报警的详细信息欢迎致电：李女士 027-50851666-620

TEL:181712659689扣扣：2242517656