

## 电缆式浮球开关水泵液位开关 220V

产品名称	电缆式浮球开关水泵液位开关 220V
公司名称	昆山皇昌自动化仪表有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:KSHC 型号:HCWQ101
公司地址	苏州市昆山市玉山镇城北水秀路民营一号
联系电话	0512-57096502 15190112848

## 产品详情

### 220V380V水塔水箱电缆式HC-UK221液位控制器/浮球开关16A

HCWQ101型是采用意大利玛赫公司技术生产的高密封性能浮动开关。该产品适用于调节液位，也可装于潜水泵对电动机进行控制和保护。高密封性能是采用聚丙烯注射

HCWQ101电缆浮球液位开关是一个能够调节桶，槽或井中液位的开关。它可自动调节于安装，安全可靠，免予维修，无毒环保。它对污水有抵抗作用，广泛应用于家庭油，酸和碱的池，桶，槽，灌等的容器中。

HCWQ101浮动开关，是利用重力与浮力的原理设计而成，结构简单而合理。主要包含浮漂体内的大容量微型开关和能将开关处于通、断状态的驱动机构，以及与开关相

该产品的显著特点是性能稳定可靠（不因液面的波动而引起误动作）。同时，它还

、安装方便、价格低廉、使用寿命长等特点。该产品可与各种液泵配套，广泛用于

蚀性液体的液位自动控制。

1、工作电压：250V。 2、工作电流：8A。 3、工作温度：0~80 。 4、电寿命：1×

5、机械寿命：5×100000次。

## 安装说明:

供水系统 使用“黑色”和“蓝色”的电线：

浮球在下水位时，接点是接通的状态

浮球在上水位时，接点是不通的状态

排水系统 使用“黑色”和“褐色”的电线：

浮球在上水位时，接点是接通的状态

浮球在下水位时，接点是不通的状态

重锤的装置法 1、将浮球开关的电线从重锤的中心下凹圆孔处穿入后，轻轻推动重锤，使嵌在圆孔上方的塑胶环因电线头之推力而脱落。(如果有必要的话，也可用螺丝起子把此一塑胶环拆下)，再将这个脱落的塑胶环套在电缆上你所想因定重锤以设定水位之置。

2、轻轻地推动重锤拉出电缆，直到重锤中心扣住塑胶环。重锤只要轻扣在塑胶环中即不会滑落，此塑胶环如有损坏或遗失，可用同轻裸铜线扣入电缆代替。重锤为要求才附之配件请将电缆直接拉到控制箱，尽量避免使用中间接头，若不得已而有接头时，绝不可将电缆线接头浸入水中。