

# PZ41H-16排渣闸阀

产品名称	PZ41H-16排渣闸阀
公司名称	上海维旺迪阀门有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:维旺迪 型号:PL41H-16 NPZ41H-16:排渣闸阀
公司地址	上海市浦东新区临港重装备产业园区
联系电话	021-60513032 13296243032

## 产品详情

PZ41H-16|NPZ41H-16|PL41H-16排渣闸阀

产品说明：									
<p>概述：排渣闸阀适用于公称压力PN1.6~6.4Mpa，工作温度0~100 的火力发电水利系统及水利工程的灰浆排放系统管路上，切断或接通管路中的介质，适用介质为：灰水混合物，渣水混合物（渣水比1:6,最大料度&lt;50MM）。产品结构特点</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.采用中法兰螺栓连接，支管两端为法兰连接或对焊连接。</li><li>2.启闭件采用半密封副强制密封，性能优良。</li><li>3.密封副材料为耐磨陶瓷或耐磨合金，耐磨性强，耐用冲蚀、耐擦伤、摩擦力小、密封可靠。</li><li>4.阀体出口流道结型合理，不存渣，启闭灵活，不卡阻。</li><li>5.阀杆经调质和表面氮化处理，有良好的搞腐蚀性，抗擦伤性和耐磨性。</li><li>6.中大口径设置滚动轴承，启闭轻松。</li></ol> <p>引用标准 设计与制造：GB12234 GB3595 结构长度：GB12221 压力温度等级：GB9131 JB/T74 HG20604 连接法兰：JG/T79 GB9113 HG20593-20635 试验与检验：GB13927 JB/T9092 零部件材质</p>									
阀体	阀盖	支架	闸板	阀杆	阀座	密封圈	填料	阀杆螺	

WCB	WCB	WCB	WCB+耐 磨合金	2Cr13	WCB+耐 磨合金	增强柔性 石墨	增强柔性 石墨	增强柔性 石墨	增强柔性 石墨	2CuA Fe3
主要性能规范										
试验压力MPa					公称压力PN (MPa)					
					1.6					
					2.5					
壳体强度试验					2.4					
					3.75					
密封试验(液)					1.76					
					2.75					
密封试验					0.5-0.7					
适用介质					C P1.5 R 灰水混合物，渣水比1:6最大粒度					
适用温度( )					100					
主要外形连接尺寸										