

破碎膨胀剂生产专家,长沙裂石膨胀剂,嘉泽劈石剂图

产品名称	破碎膨胀剂生产专家,长沙裂石膨胀剂,嘉泽劈石剂图
公司名称	长沙嘉泽建材科技有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:嘉泽 型号:PK1975
公司地址	长沙市雨花区树木岭自然村南栋501房
联系电话	0731-84876115 , 18890330053 18890330053

产品详情

嘉泽静态破碎剂技术介绍

一、嘉泽静态破碎剂的性能特点：

嘉泽静态破碎剂主要是由富含钙、铝、硅、钠等元素的有机物混合煅烧粉磨，采用“恒温超细微粉表体成膜技术”后再与极少量控制剂进行配比的一种灰色颗粒粉末混合物。它的工作原理和过程是：将需要破碎的岩石或混凝土按要求钻孔，取出适量药剂按比例加入洁净水迅速搅拌均匀并灌入孔中，通过药剂与水发生反应药剂体积缓慢膨胀数倍带来的巨大膨胀力破坏岩石或混凝土的内部结构而使岩石或混凝土开裂。

在整个过程中嘉泽静态破碎剂的水化热反应又可分为四个阶段：

- 1、缓慢反应的初始阶段；
- 2、剧烈反应阶段；
- 3、持续发展阶段；
- 4、反应结束阶段。

在嘉泽静态破碎剂类型，气温，介质温度，拌和水温、外掺控制剂等因素的影响下，这四个阶段的时间值和外在表现会发生变化。

嘉泽静态破碎剂外观总体为浅灰白色粉末，由多种结构无机化合物细微颗粒粉末混合组成。主要优点表现为：

- 1、膨胀力大。最大可达到122兆帕（1220kg/cm²）。
- 2、反应时间短。最大膨胀力出现最短时间可在10分钟内。反应时间还可在10分钟至10小时之间调节。

。。。

5、控形容易,切割方便：可以很容易控制被破碎体破碎完成后的形状。需破则破，需留则留。

6、施工简单，易操作：本品用洁净水搅拌后灌入钻孔中捅紧即可。不需leiguanzhayao，不需放炮，不需专业工种。操作人员peixun时间很短。

7、环保无害：使用中无声、无振、无飞石、无毒qi、无冲击波，无有毒有害残留物，属无公害环保型嘉泽产品。

嘉泽静态破碎施工前：

1) 应对建（构）筑物的构造、性质、作业环境、要求破碎程度、工期要求、气温情况、钢筋规格及配筋情况进行详细调查。编制破碎作业设计，根据实际情况选定破碎剂，确定所需钻孔参数、钻孔分布和破碎程序。

2) 基础、桩头、地下设施或岩石的破碎应将周围的土层挖掉，直至破碎底部以下100~200mm。

3) 拆除钢筋混凝土时，应先查明钢筋的分布状况，然后再钻孔，并将被破碎体的箍筋及部分竖筋用氧乙炔焰割断。

嘉泽静态破碎剂技术介绍

一、嘉泽静态破碎剂的性能特点：

嘉泽静态破碎剂主要是由富含钙、铝、硅、钠等元素的有机物混合煅烧粉磨，采用“恒温超细微粉表体成膜技术”后再与极少量控制剂进行配比的一种灰色颗粒粉末混合物。它的工作原理和过程是：将需要破碎的岩石或混凝土按要求钻孔，取出适量药剂按比例加入洁净水迅速搅拌均匀并灌入孔中，通过药剂与水发生反应药剂体积缓慢膨胀数倍带来的巨大膨胀力破坏岩石或混凝土的内部结构而使岩石或混凝土开裂。

在整个过程中嘉泽静态破碎剂的水化热反应又可分为四个阶段：

1、缓慢反应的初始阶段；2、剧烈反应阶段；3、持续发展阶段；

4、反应结束阶段。

在嘉泽静态破碎剂类型，气温，介质温度，拌和水温、外掺控制剂等因素的影响下，这四个阶段的时间值和外在表现会发生变化。

嘉泽静态破碎剂外观总体为浅灰白色粉末，由多种结构无机化合物细微颗粒粉末混合组成。主要优点表现为：

- 1、膨胀力大。最大可达到122兆帕（1220kg/cm²）。
- 2、反应时间短。最大膨胀力出现最短时间可在10分钟内。反应时间还可在10分钟至10小时之间调节。
- 。 。 。
- 5、控形容易,切割方便：可以很容易控制被破碎体破碎完成后的形状。需破则破，需留则留。
- 6、施工简单，易操作：本品用洁净水搅拌后灌入钻孔中捅紧即可。不需leiguanzhayao，不需放炮，不需专业工种。操作人员peixun时间很短。
- 7、环保无害：使用中无声、无振、无飞石、无毒qi、无冲击波，无有毒有害残留物，属无公害环保型嘉泽产品。