

钛镁合金阁楼楼梯，电动阁楼楼梯厂家

产品名称	钛镁合金阁楼楼梯，电动阁楼楼梯厂家
公司名称	新乡市苏之春商贸有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:美阁 型号:901 55:700*900
公司地址	河南省新乡市卫滨区
联系电话	0373-6396870 13598668400

产品详情

[钛镁合金阁楼楼梯](#)，[电动阁楼楼梯](#)厂家

美阁钛镁合金伸缩楼梯的应用：

a汽车上的应用，钛镁合金在汽车产业中的应用应该很早了，我们经常会听到什么法拉利、保时捷等等超级跑车采用全铝车身以减轻重量，其实这里面的所谓铝合金也是指的钛镁合金。为什么要使用钛镁合金呢？一方面减少车身重量，使汽车可以获得更好的动力并且降低油耗，另一方面钛镁合金是强度非常高材料，这也使得汽车的维修更为简便，当然也更加环保。不过有一点是可以肯定的，未来汽车产业的发展趋势，钛镁合金的应用会越来越广泛

b飞机上的应用，高强铝合金主要用于飞机机身部件、发动机舱、座椅、操纵系统等。目前，各种飞机都以铝合金作为主要结构材料。飞机上的蒙皮、梁、肋、桁条、隔框和起落架都用钛镁合金制造。飞机依用途的不同，钛镁合金的用量也不一样。着重于经济效益的民用机型大量采用钛镁合金。如波音767客机采用的... 梯身钛镁合金采用汽车轮毂材料，钛镁合金具有密度小，强度高，弹性好，承载量大，耐冲击性好，承重可以高达300公斤。本梯采用酸洗，磷化，高温固化的喷塑处理，增强了楼梯的耐久性。

美阁电动遥控伸缩楼梯，220V家用电源，电动款有两种电机一种是德国进口二代电机，另一种是意大利进口电机，电机都是进口电机，品质高档。美阁电控伸缩梯经过精心设计，安装方便。楼梯下降：楼梯关闭状态下，按住遥控器上的“ ”键楼梯开始动作，门板徐徐落下，楼梯缓缓张开，梯腿脚落地时即松开按钮，完成开启状态。楼梯上升：按住遥控器上的“ ”键，楼梯上升，门板闭合，完成关闭状态。外形精致美观，节省空间，结构牢固，安装简便，适用于阁楼、商铺、别墅的顶楼储藏室和其他需要隔断和上下的地方。楼梯采用巧妙的安全设计，特制S弯扶手，专用防滑踏板，优质五金配件，最大限度的保障了用户的安全使用。我们公司不断开拓创新，同时价格适中。钢制踏步经优质喷塑表面处理，坚

固耐用不易变形。S弯是圆角形状，表面光滑细腻，S弯是采用2.0mm厚高强度国标优质钢板冲压而成。踏步表面为平面花纹状，采用1.5mm厚国标优质钢板冲压而成，踏步长400mm宽100mm每台阶高250mm以内，边框和踏步均为钢质，表面静电喷塑。表面处理：机械打磨、酸洗磷化、静电喷塑
洞口尺寸：700*900、700*1000、700*1200 其他尺寸可以定做。适应高度：0.8—3.2米
颜色搭配：纯白、深灰、橘黄、天蓝，也可以白色和其它颜色相间。

美阁钛镁合金伸缩楼梯的应用：

a)汽车上的应用，钛镁合金在汽车产业中的应用应该很早了，我们经常会听到什么法拉利、保时捷等等超级跑车采用全铝车身以减轻重量，其实这里面的所谓铝合金也是指的钛镁合金。为什么要使用钛镁合金呢？一方面减少车身重量，使汽车可以获得更好的动力并且降低油耗，另一方面钛镁合金是强度非常高材料，这也使得汽车的维修更为简便，当然也更加环保。不过有一点是可以肯定的，未来汽车产业的发展趋势，钛镁合金的应用会越来越广泛

b)飞机上的应用，高强铝合金主要用于飞机机身部件、发动机舱、座椅、操纵系统等。目前，各种飞机都以铝合金作为主要结构材料。飞机上的蒙皮、梁、肋、桁条、隔框和起落架都用钛镁合金制造。飞机依用途的不同，钛镁合金的用量也不一样。着重于经济效益的民用机型大量采用钛镁合金。如波音767客机采用的... 梯身钛镁合金采用汽车轮毂材料，钛镁合金具有密度小，强度高，弹性好，承载量大，耐冲击性好，承重可以高达300公斤。本梯采用酸洗，磷化，高温固化的喷塑处理，增强了楼梯的耐久性。

美阁电动遥控伸缩楼梯，220V家用电源，电动款有两种电机一种是德国进口二代电机，另一种是意大利进口电机，电机都是进口电机，品质高档。美阁电控伸缩梯经过精心设计，安装方便。楼梯下降：楼梯关闭状态下，按住遥控器上的“ ”键楼梯开始动作，门板徐徐落下，楼梯缓缓张开，梯腿脚落地时即松开按钮，完成开启状态。楼梯上升：按住遥控器上的“ ”键，楼梯上升，门板闭合，完成关闭状态。外形精致美观，节省空间，结构牢固，安装简便，适用于阁楼、商铺、别墅的顶楼储藏室和其他需要隔断和上下的地方。楼梯采用巧妙的安全设计，特制S弯扶手，专用防滑踏板，优质五金配件，最大限度的保障了用户的安全使用。我们公司不断开拓创新，同时价格适中。钢制踏步经优质喷塑表面处理，坚固耐用不易变形。S弯是圆角形状，表面光滑细腻，S弯是采用2.0mm厚高强度国标优质钢板冲压而成。踏步表面为平面花纹状，采用1.5mm厚国标优质钢板冲压而成，踏步长400mm宽100mm每台阶高250mm以内，边框和踏步均为钢质，表面静电喷塑。表面处理：机械打磨、酸洗磷化、静电喷塑
洞口尺寸：700*900、700*1000、700*1200 其他尺寸可以定做。适应高度：0.8—3.2米
颜色搭配：纯白、深灰、橘黄、天蓝，也可以白色和其它颜色相间。