昊锐艺术地坪，艺术地坪施工，专业地坪厂家

产品名称	昊锐艺术地坪，艺术地坪施工，专业地坪厂家
公司名称	东莞市昊锐装饰工程有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:昊锐 型号:HR010
公司地址	东莞市道滘镇南城广场
联系电话	86-0769-26985968 4008508218

产品详情

产品名称：艺术地坪

厚 度：0.5mm / 1.0mm / 2.0mm

表面形态：亮光型 / 哑光型 / 止滑型

使用年限：0.5mm / 1.0mm / 2.0mm ：5-8年以上

适用场所：广场、行车道、中心绿地
、户外庭院、公园、娱乐场所、停车场、背景墙、住宅小区、水上乐园、度假村、高尔夫球场、室内等地坪

性能特点：

1. 外观自然、真实、具立体感、型材多样；

2. 使用范围广泛，可真实地模拟传统建材中的石材、板岩、木纹、墙、地砖等图案，图案颜色立体层次强，可随意选择搭配；

3. 耐冲击性强、耐蚀性强、抗压强度高，抗压强度可达90MP；

4. 无毒配方，绿色产品，符合环保要求，外层具有防滑功能；

5. 经济、耐用、持久可靠，其寿命远超过一般水泥混凝土地面装饰材料，外观质量和使用性能优越。

施工工艺：

1. 素地处理：在施工之前，清洗、清理混凝土地面的杂物、油污，在表面初凝前加上1cm水泥浆用手工铁板将水砂浆抹均匀找平并拉毛表面；

2. 硬化材料：用喷雾器将硬化剂均匀喷洒于在表面，同时用胶扫把紧跟着扫均匀，润湿后用手工铁板找平收光。材料初凝至一定阶段阶段，再重复一次工序即可；

3. 找平收光：根据混凝土硬化情况，实行至少三次以上的手工铁板收光找平作业，且收光操作应相互应交错进行；

4. 脱模粉：在硬化材料初凝一定阶段，表面干燥无明显水份的情况下均匀撒布一层与硬化材料配套的脱模粉；

5. 压制图案，保持模具固定平整，压制图案要一次成型，实现各种设计款式、纹理和色彩；

6. 冲洗地坪：待完全干燥凝固成型至少2-3天后方可用水或去污剂清洗表面，清洗表面保证整个地坪清洗程度一致；

7. 亮光剂：待清洗表面完全干后，至少24小时方可涂敷液体亮光剂达，使表面防污染防滑并再次强化。