

耐汽油橡胶O型圈 弘兴昌O形圈厂家直销

产品名称	耐汽油橡胶O型圈 弘兴昌O形圈厂家直销
公司名称	昆山弘兴昌电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:弘兴昌 尺寸:多种 苏州:昆山
公司地址	苏州市昆山市黄河南路
联系电话	0512-36826955 18068085052

产品详情

耐汽油橡胶O型圈 弘兴昌O形圈厂家直销

耐汽油橡胶O型圈，指的是橡胶O型圈，在与汽油的接触过程中，能经受住汽油的挥发性、抗爆性、安定性和腐蚀性等相关物性。目前市场上所见到的97号、98号汽油产品执行的产品标准均为企业标准。与GB 17930-1999标准所属产品相比，具有更高的辛烷值和优良的抗爆性，用于高压压缩比的汽化器式汽油发动机上，可提高发动机的功率，减少燃料消耗量；具有良好的挥发性和燃烧性，能保证发动机运转平稳、燃烧完全、积炭少；具有较好的安定性，在贮运和使用过程中不易出现早期氧化变质，对发动机部件及储油容器无腐蚀性。汽油作为有机溶液，还可以做为萃取剂使用，目前作为萃取剂较广泛的应用为国内大豆油主流生产技术：浸出油技术。浸出油技术操作方法为将大豆在6号轻汽油中浸泡后再榨取油脂，然后经过一系列加工过后形成大豆食用油。

耐汽油橡胶O型圈适合于石油系液压油、甘醇系液压油、二酯系润滑油、汽油、水、硅润滑脂、硅油等介质中使用。是目前用途较广、成本较低的橡胶密封件。不适用于极性溶剂之中，例如酮类、臭氧、硝基烃、MEK和氯仿。一般使用温度范围为-40~120。因材料而异，静态使用压力小于20Mpa。有时也会用于动态，动态时的使用压力小于5Mpa，及半导体真空密封。可供选择的尺寸规格有：横截面直径约0.35~12mm内径可达到1000mm及以上。

与其他密封元件相比，耐汽油橡胶O型圈具有如下的诸多优点：

结构简单，整体式沟槽设计，降低了加工和设计费用；

结构紧凑，零件外形小；

-安装简便，降低了风险；

-可以应用于各种密封问题，如：静态密封、动态密封、单作用和双作用密封；

材料选择范围宽，适用于绝大多数流体； -存货量大，规格齐全，便于维护和修理。