

## 耐丙同橡胶O型圈 材质是用三元已丙橡胶与氟橡胶 弘兴昌厂家

产品名称	耐丙同橡胶O型圈 材质是用三元已丙橡胶与氟橡胶 弘兴昌厂家
公司名称	昆山弘兴昌电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:弘兴昌 尺寸:多种 苏州:昆山
公司地址	苏州市昆山市黄河南路
联系电话	0512-36826955 18068085052

## 产品详情

耐丙同橡胶O型圈 材质是用三元已丙橡胶与氟橡胶 弘兴昌厂家

耐丙同橡胶O型圈，指的是橡胶O型圈，能耐丙同，与丙同接触，产品不会膨胀，也不会溶化.通常橡胶的材质是用三元已丙橡胶与氟橡胶，主要是抗丙同溶液的腐蚀性能.丙同常温下为无色透明的流动液体，有芳香气味，极易挥发。丙同的相对密度为0.8，熔点为-94.6℃，沸点为56.5℃，与水混溶，可混溶于乙醇、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂。丙同是易燃品，建规火险分级为甲级。其闪点为-20℃，自燃温度为465℃，其蒸气与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。丙同可通过吸入、食入、经皮肤吸收等途径危害健康。急性中毒，丙同常温下为无色透明的流动液体，有芳香气味，极易挥发。丙同的相对密度为0.8，熔点为-94.6℃，沸点为56.5℃，与水混溶，可混溶于乙醇、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂。丙同是易燃品，建规火险分级为甲级。其闪点为-20℃，自燃温度为465℃，其蒸气与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。丙同可通过吸入、食入、经皮肤吸收等途径危害健康。急性中毒;主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用，出现乏力、恶心、头痛、头晕，容易激动。重者发生呕吐、气急、痉挛，甚至昏迷。丙同在包装与储运中应该注意储存于阴凉、通风的仓间内，远离火种和热源。仓温不宜超过30℃，防止阳光直射，避免光照，保持容器密封。同时，应与氧化剂分开存放，储存间内的照明、通风等设施应该采用防爆型，开关设在仓外，配备相应品种和数量的消防器材，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。盛装丙同溶液的仪器、容器、设备等，需要密封的地方，一般会选择橡胶来密封.由于丙同是一种危险品，因此需要用到耐丙同橡胶O型圈，防止事故的发生。