

全自动洗涤脱水机

产品名称	全自动洗涤脱水机
公司名称	大连鑫岛洗涤设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:鑫岛
公司地址	辽宁省大连市甘井子区川岭路丛岭街14号
联系电话	0411-66879808 18842883818

产品详情

全自动变频水洗脱干机

性能特点：（1）选用技术先进、高档次、性能最稳定的大触屏屏电脑，具有中英文可选双语界面、大屏幕宽视角、滚动显示系统当前运行信息。（2）具有手动、全自动两种控制方式，使得控制非常灵活方便，即使在手动状态，也提供了定时、自动控制液位、温度到达停止加热等的控制。（3）30个预置程序，10个标准程序已设定，其余供用户自行编制。（4）维护检修方便，所有输出均采用继电器输出，无需中间继电器从而减少了故障点。（5）各控制元件均采用直流24v低压元件，消除了因许多地区因电源不稳或洗衣房废尘过多而引起故障率高的问题。（6）内胆设计成高强度支承结构，带孔刮板，保证高质量的洗涤和高速脱水所需的要求，降低洗涤的水耗、能耗和洗涤剂耗量，为您节省了洗涤开支、促进了环保。快速、高效的脱水。（7）采用先进的避震技术，使机器减震率 95%，最大振动速度 4mm/s，最大振幅 4mm，无须专门做地基，安装成本极低，同时脱水系数可达350g。这就意味着当洗衣程序结束时，衣物中的水分更少，在烘干或熨平时所花费时间和能耗更少。（8）大口径装载门，更舒适和方便的装入和取出衣物，新一代全悬浮系列全自动洗衣脱水机采用大口径门设计，增大前门开启角度，方便衣物装入和取出，同时配有安全门锁和控制联动装置，确保操作者安全。（9）高精度主轴密封及重载轴承，优质密封圈、先进表面处理工艺，同时再加上良好润滑的重载轴承、保证密封可靠，噪音低、寿命长。（10）洗涤加剂系统采用优质不锈钢制作，先进结构，确保洗涤剂能冲洗干净，同时配有5个洗涤剂分隔腔，保证整个自动程序的完成。（11）气压式液位自动控制系统，有4种水位设定可选，不受洗涤液和温度等外界因素的影响，故障率低，并可在控制面板上随时设定或更改。先进的蒸汽加热消声装置，既提高了加热速度，有解决了目前洗涤设备普遍存在的噪音大的问题。排水阀采用后排水结构，无需在机器下部开排水槽，同时可以避免潮湿对机器的影响，安装方便、简单。

型号	xgq-30f	xgq-50f	xgq-70f
洗涤容量(kg)	30	50	70

滚笼尺寸 (直径 × 深度)	900 × 480	1070 × 620	1200 × 650	
滚笼转速洗涤脱水(r/min)	40/750	38/700	35/700	
额定电压(v)	380	380	380	
电机功率(kw)	4	5.5	7.5	
变频器型号	ls 5.5kw	ls 7.5kw	ls 11kw	
冷水进口(in)	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	
蒸汽进口(in)	1"	1"	1"	
皂液进口(in)	3/4"	3/4"	3/4"	
蒸汽压力(mpa)	0.3-0.5	0.3-0.5	0.3-0.5	
空气压力(mpa)	0.45-0.6	0.45-0.6	0.45-0.6	
外形尺寸(长 × 宽 × 高) mm	1300 × 1400 × 1800	1550 × 1600 × 1850	1650 × 1700 × 1950	1700 × 1750 × 2000
整机重量kg	1200	2000	2400	2800