

自然通风老化箱

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 自然通风老化箱 |
| 公司名称 | 东莞市虎门品诚检测仪器设备厂 |
| 价格 | 5000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:顺成 型号:SC-7015D 温度范围:RH ~ 200 |
| 公司地址 | 东莞市虎门镇白沙五村工业区 |
| 联系电话 | 0769-81688951 15362623915 |

产品详情

SC-7015D 自然通风老化箱

SC-7015D自然通风老化试验机符合GB/T2951、VDE、IEC等相关标准。适用于检测塑料、橡胶、电线电缆等材料受热前和受热后之变化特性。适用于电线电缆行业，用来研究橡塑胶等试片在固定时间内，受热状态下的物性变化；在70℃下测试一天，理论上相当于曝露于大气中6个月的时间，配备有马达驱动回转转盘或加装试验隔板，热风自然循环的功能可确保温度的均匀分布。本机重量轻、体积小、外观美观、用途广泛。

主要技术参数

温度范围：RH ~ 200

加热功率：2500W

温度波动度：±1

温度控制：PID数位设定

试验架：转速8 ~ 10r.p.m

定时：0 ~ 999H 0-9999min

温度分辨率：1 /0.1

自然换气量：8 ~ 30次/H

空气循环：自然通风

观察窗：方形视窗

材 质：内箱SUS#304不锈钢;外箱静电喷塑烤漆

工作室尺寸：450 × 400 × 500mm (D × W × H)

外形尺寸：910 × 560 × 1120mm (D × W × H)

重 量：75kg

电 源：220V 50Hz

环境温度：5 ~ 35

环境湿度： 85%R.H