

带钢包装机 钢带包装机 环体包装设备 高性价比

产品名称	带钢包装机 钢带包装机 环体包装设备 高性价比
公司名称	济南科特机械工程有限公司
价格	52000.00/台
规格参数	品牌:科特 型号:KT-500GD-1
公司地址	济南市市中区腊山路14号
联系电话	053158592142 13335104219

产品详情

基本特征：金属带缠绕机也叫钢卷缠绕机。钢卷缠绕机是多功能缠绕机，可以包装钢卷材质的多种产品，即弹簧钢带缠绕机、锰钢缠绕机、冷轧钢带缠绕机、不锈钢带缠绕机、钢卷缠绕机、彩涂板钢卷缠绕机、薄板钢卷缠绕机、不锈钢卷缠绕机、镀锌/热镀锌钢卷缠绕机等。

金属带自动缠绕包装机也叫金属带缠绕机。ktl-400w型金属带自动缠绕包装机是我公司专门为冶金行业研究、设计、制造的一种新颖的缠绕包装机，对钢、铜、铝带防锈、防蚀、防尘起到良好的保护作用。可广泛适用于钢卷、钢带、铜带，铝带，钢丝，线缆等环形物件的外包装。本机具有被包装物进出方便，缠绕包装范围广泛，操作简便，调节方便等优点。考虑到被包装物都是金属制品，重量比较笨重，不易移动，我公司特专门设计制造双工位上料小车，可进行往复交换包装，这样可增加产品包装的前期准备时间，同时也大大提高工作效率。采用三菱（mitsubishi）plc微电脑控制。具有日本三菱（mitsubishi）触摸式人机界面显示屏。只要随机输入钢带外径、内径、宽度、微机系统自动设定缠绕包装长度和圈数。

操作简便，随机显示自动工作状态，具有中文显示故障内容功能。包装环体采用德国西门子（siemens）变频调速，可根据包装要求调整缠绕带的重叠度。与钢带表面接触的托辊，护辊均采用聚氨脂包胶处理。包装结束，转环自动定位。可配置环周贴标装置，包装更加坚固，显示贵产品品牌，谨防假冒。根据用户产品的特点，专业设计各种规格的金属环体包装机。技术参数：型号 ktl-400w 钢卷宽度（mm）150—400mm 钢卷外径（mm）800—1400mm 钢卷内径（mm）500mm 包装材料宽度（mm）卷筒状复合纸w：90mm(或其他缠绕材料) 托辊承载（max）3000kg 包装速度（外周长度/分）3800mm/min 电气控制 人机界面/plc/变频器 电机总功率 7kw 设备高度（mm）2200mm 设备宽度（mm）1624mm 设备长度（mm）5600mm 整机重量 1000kg 注：一、随机物品：1、内六角扳手一套。2、设备说明书1本。3、十字螺丝刀1把。4、变频器说明书1本。5、合格证。6、保修卡。

二、运费说明：济南市专车送货，其他城市物流发货，可根据客户要求选择物流公司或专线，根据地点不同，国内物流一般为2-7天到货，全国送货上门。三、包装说明：

因为机器体积较大，如发货客户没有具体要求，默认出厂发货包装为多层气泡膜+缠绕膜+pet塑钢带包装（如需选用其他包装方式，请提前说明！）四、付款说明：

订货需预付40%货款，发货前全款结清。五、售后服务承诺：（1）整机保修一年，终身维护。

（2）工作日内提供全方位的安装调试及其他维修，维护技术支持。六、售后服务说明

（1）标准售后服务

报修方便：在工作时间内专线5天×8小时电话支持：为最大程度保证客户报修顺畅。

服务方式：除电话可以解决的维护问题外，均提供现场服务。

现场服务时间：每周五天（星期一～星期五），每天八小时（8:30～17:00）

电话咨询时间：每周五天（星期一～星期五），每天八小时（8:30～17:00）

修复标准：故障排除后，保证机器能正常运行；在承诺的服务范围内的包装均可以正常使用。备件标准：济南科特承诺临时更换的全部备件均为原厂使用的标准备件。（超出保修期需支付相应费用）

（2）特殊紧急事件处理措施：紧急情况分析：紧急情况出现时，会先由工程技术人员与客户提供技术分析，并制定相关解决方案，做到事情心中有数。预先通知：客户在机械出现故障时，及时通知售后服务人员，方便做好人员安排和故障分析，及时正确的配备相应配件。

及时响应：对客户提出的服务请求，用最快速度排除故障，保证客户工作正常进行