

# 高光机使用方法

产品名称	高光机使用方法
公司名称	东莞市迪奥数控设备有限公司
价格	130000.00/台
规格参数	品牌:迪奥数控 型号:DA-400T
公司地址	东莞市大岭山镇连平村连平圩工业园
联系电话	0769-82766709 13823137775

## 产品详情

加工样品：

手机金属边框	铝金属边框	手机音量键、开机键、静音键	
--------	-------	---------------	--

高光机行业应用：1、精密切削铝合金饰片，it饰片，铝手机按键、手机边框、手机中框及小型复杂3d高速切削和高光面加工等。2、适宜高光产品的批量加工，视窗镜片切割，铝壳、不锈钢高光以及小型五金(手板、治具)等产品的雕刻。

**机器特点：**

da-400系列精雕机床身采用亿年沉淀的济南青花岗石不变形精度高，加工时无振动

原装c3级精度进口丝杆精度高耐磨损 台湾原装p级配对导轨装配定位压板，确保导轨精度永久不移位  
丝杆固定端采用配对高精度配对角度轴承，精度高，寿命长 自动供油系统，定时供油，使用寿命更长  
高精度，高灵敏度，日本美德龙对刀仪 主轴配工业冷水机，恒工作温度，主轴寿命长

采用100万次高耐折弯柔性电缆

机器说明 machine specifications	
项目/机型 item/model	da-400t
加工材料 work material	亚克力/pc/pet
工作台 work table	
工作台形式 table	t型槽+真空平台
工作台尺寸 table size	400 × 400mm

最大工作负重 table load capacity	100kg	
工作行程 movement & range		
单头加工 single head processing	400 × 400mm × 120mm	400 ×
双头同时加工 two-headed simultaneously		
双主轴中心距 two-headed center distance		
主轴鼻端至工作台面 spindle nose to work table	130mm	
机床精度 accuracy		
轴运动定位精度 positioning accuracy	0.008/300mm	
轴重复定位精度 repeatability accuracy	0.005mm	
主轴 spindle		
主轴功率 spindle power	1.2/ 1.5 kw(可选)	1.2/ 1.5
主轴转速 spindle speed range	24000/40000/60000/100000 rpm (可选)	24000/4 rpm
换刀形式 change cutters form	气动方式 (可选: 手动方式)	气动方式
夹具规格 collet	6 6/4、6/3.7变径套	6 6/4
进给速度 feeding speed		
最大快速进给速度 rapid traverse	15m/min	
最大切削进给速度 cutting feed rate	9m/min	
所需动力机床尺寸 power / size		
气压 air pressure	0.7 ~ 0.8mp	
真空吸力 pull of vacuum	-(0.06-0.08)mp	-
电源要求 power spec.	220v/380v(可选) 接地	220v/
机台外罩 shape sheet metal	标配半罩式 (可选全罩式)	标配半罩
总功率 total power	3kw	
重量 machine weight	1600kg	
机台外形尺寸 machine size	1200*1400*1600mm	1200
数码控制系统 nc specifications		
控制系统	宝元/维宏/镗致	系统盘
同时减速轴	4轴	数据盘
最少移动单位	0.001mm	系统盘保护 读取,

显示器	系统专用配套显示屏	支持文件格式	dxf/plt/e
语言	中文/英文	手摇脉冲发生器	
其它 标准配件 other standard parts			
z 轴 自动对刀仪	metrol	数显型注油机	
mpg	宝元/维宏/镗致	工作灯	led灯
喷水装置	360 ° 全方向 喷水装置	制具	亚克
本公司对产品规格，设计特性均不断研究改进，上述参数若有更改恕不另行通知！			