

多功能振动树脂砂再生机

产品名称	多功能振动树脂砂再生机
公司名称	青岛桓瑞精密设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:HR
公司地址	青岛平度市旧店驻地向阳路25号
联系电话	0532-86385008 15966868639

产品详情

多功能振动再生机

树脂砂再生机

树脂砂再生机、多功能振动再生机主要用于铸造车间树脂砂的再生，通过两个激振电机的对称倾斜安装，产生沿垂直轴方向的竖直振动和绕垂直轴的扭转振动，根据空间单质体自同步振动机同步理论，两种振动合成，可以说是一种合成的直线运动，利用这种振动产生的力，可使螺旋槽中的物料沿槽体向上运动，在此运动过程中，使得砂粒与砂粒、砂团与砂团、砂粒、砂团与机体、栅格板等之间相互搓擦、相互撞击，来完成砂块的破碎成粒、输送、筛分、抽风除去砂粒上惰性膜和粉尘、振动冷却等工作，从而使旧砂得到再生。未破碎的少量硬团块杂质、大铁豆等由废料口排出。

特点:集破碎、脱膜、筛分等功能于一体，结构紧凑，占地面积小。再生后的树脂砂回收率高，砂子粒型圆整。

主要产品型号及规格

- 1)S561I-B (筒体直径：900mm；生产率：1-3T/H；功率：1X1.1KW)
- 2)S562I-B (筒体直径：1000mm；生产率：2-4T/H；功率：1X1.5KW)
- 3)S563I-B (筒体直径：1200mm；生产率：3-5T/H；功率：2X2.2KW)
- 4)S564I-B (筒体直径：1300mm；生产率：4-6T/H；功率：2X2.2KW)
- 5)S565I-B (筒体直径：1600mm；生产率：6-9T/H；功率：2X3.7KW)
- 6)S568I-B (筒体直径：1800mm；生产率：8-12T/H；功率：2X5.5KW)
- 7)S5610I-B (筒体直径：2000mm；生产率：10-15T/H；功率：2X7.5KW)

另有:S564I、S565I、S568I、S5610I可以帶有落砂框。