

欧帝尔-蓝色经典-单取暖

产品名称	欧帝尔-蓝色经典-单取暖
公司名称	嘉兴智新厨卫电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	板面形式:平面 表面涂层:氧化抛光 材料:铝镁合金
公司地址	嘉兴市秀洲区殷秀路1090-21
联系电话	86-057382613438 18606838508

产品详情

板面形式	平面	表面涂层	氧化抛光
材料	铝镁合金	产地	浙江嘉兴
功能	取暖	规格	300*300
厚度	18	类型	U型
品牌	欧帝尔集成吊顶	特性	节能。时尚
型号	ISJD-01		

取暖功能模块

(1) 取暖模块规格型号

灯暖模块：单灯取暖（300×300）、三灯取暖（300×600、300×484）

风暖模块：单ptc风暖（300×300）

灯暖 + 风暖组合模块：双灯 + ptc风暖（300×600、300×484）

灯暖 + 换气组合模块：两灯 + 换气（300×600、300×484）

灯暖 + 照明组合模块:两灯 + 照明（300×600）

(2) 取暖模块技术参数

灯暖（单灯取暖、双灯取暖、三灯取暖）：灯泡采用蓝鸟优质防爆灯泡，长度为183mm，功率275w/只，铜镀镍e27螺口陶瓷灯座，内部布线采用工作温度为200、最高使用温度可达260的硅胶编织线。

风暖：发热器采用不发光、无明火的优质ptc陶瓷发热体，特设有异常保护功能，内部布线采用工作温

度为200 、最高使用温度可达260 的硅胶编织线，功率1500w。

灯暖 + 风暖组合模块：灯泡采用蓝鸟优质防爆灯泡，长度为183mm，功率275w/只；发热器采用优质ptc发热片，内部布线采用硅胶编织线,功率1500w。

灯暖 + 换气组合模块：灯泡采用蓝鸟优质防爆灯泡，长度为183mm，功率275w/只；换气采用90度旋转式无阻抗风道技术；电机采用全封闭式进口滚珠轴承电机，表面经过阳极电泳处理，功率为40w。

灯暖 + 照明组合模块:灯泡采用蓝鸟优质防爆灯泡，长度为183mm，功率275w/只；照明采用欧美优质三基色节能灯，功率为15w；灯罩板采用高档银s铝圈配高级磨砂玻璃板；

(3) 产品特点

红外线灯泡：采用热膨胀系数很小的11号硬质石英砂防爆泡壳与33#双螺旋钨丝的红线灯泡，使用寿命高达5000小时以上，不仅升温迅速、热效率高，其产生的红外线在理疗、灭菌方面具有独特功效。

硬质玻璃红外线防爆灯泡特点：

- a、采用旋转炉窑与红外玻璃专用测温仪相结合，严格控制玻璃熔融温度，吹制成型后经退火处理，防爆性能更好。
- b、采用33#双螺旋红外线钨丝的“暖光”设计，通过降低色温达到自然“暖光”效果，使人“身心俱暖”。
- c、采用多重抽充工艺结合化学除氧法，使得灯泡壳体外气压大于内气压，即使壳体爆裂时，玻璃碎片不会向外飞出，确保使用的安全。

ptc发热体：采用行业领先技术的ptc发热体，使用寿命高达5000小时以上，具有衰减率低（正常使用2000小时，功率衰减不大于10%），自动恒温、热效高、耐高温、无明火、无辐射、安全、舒适等特点。

- a、优化风道设计：大通风量、短送风距离优化设计，使产品取暖效果更好（ptc风量越大，取暖器功率越高）。
- b、低衰率减：连续工作2000小时，衰减率小于10%（国标为1000小时）。

便捷的卡扣式技术：全新的箱体式设计，避免了传统支架式安装复杂、不稳定、不美观的缺点，卡扣式技术使主机的安装更快捷、更稳定、更美观。