

# 欧帝尔-蓝色经典-换气扇

产品名称	欧帝尔-蓝色经典-换气扇
公司名称	嘉兴智新厨卫电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	板面形式:平面 表面涂层:氧化抛光 材料:铝镁合金
公司地址	嘉兴市秀洲区殷秀路1090-21
联系电话	86-057382613438 18606838508

## 产品详情

板面形式	平面	表面涂层	氧化抛光
材料	铝镁合金	产地	浙江嘉兴
功能	防静电	规格	300*300
厚度	20	类型	U型
品牌	欧帝尔集成吊顶	特性	节能实用
型号	ISJD-02		

### 换气功能模块

#### (1) 换气模块规格型号

换气模块：单换气扇（300×600、300×484）

换气+照明组合模块：换气+单照明（300×600、300×484）

#### (2) 换气模块技术参数

单换气扇采用90度旋转式无阻抗风道技术；电机采用全封闭式进口滚珠轴承电机，表面经过阳极电泳处理，功率为40w。

换气+单照明：换气采用90度旋转式无阻抗风道技术；电机采用全封闭式进口滚珠轴承电机，表面经过阳极电泳处理，功率为40w；照明采用欧美优质三基色t5环形荧光灯和镇流器，功率为22w/只；灯罩板采用国内优质亚克力板和高级磨砂玻璃板。

#### (3) 产品特点

设计：采用90度旋转式无阻抗风道技术和高边结构设计，具有超薄外形、体积小、重量轻、风量大，

进排气更为顺畅，大大降低了换气扇运行中的震动和噪音。换气量达240立方米/小时，噪音小于45分贝（国家标准为小于76分贝）。

。 型材：外壳采用abs塑料或拉深铁制壳体，具有良好的光洁度、耐高温、机械强度、柔韧性和耐老化性。

电机：采用全封闭式滚珠轴承电机，外壳表面经过阳极电泳处理，设置过热保护器，具有防水、防锈、噪音小、安全、长寿命等特点。

特殊韧性叶轮：采用优质abs工程塑料。

防水等级：防水等级有ipx2（防滴型）和ipx4（防溅型）。

注意：换气扇产生噪音的原因：风口不平衡、安装不到位、排风不畅等。