

无线压力变送器郑州厂家MPM6861Z型

产品名称	无线压力变送器郑州厂家MPM6861Z型
公司名称	郑州希尔特机械设备有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:麦克 型号:MPM6861Z型
公司地址	郑州大石桥
联系电话	0371-87508217 18903869879

产品详情

无线压力变送器郑州厂家MPM6861Z型产品介绍

MPM6861Z型无线压力变送器是一款电池供电、具有无线通讯功能的仪表，它采用带不锈钢隔离膜片的硅压阻式传感器作为压力测量元件，并使用专用的IC电路对宽温度范围内零点和满度性能补偿。该产品无线信号传输符合Zigbee网络协定。多个产品组成的Zigbee网络系统，可检测大区域内的众多监测点实时数据，如煤气柜水封检测、储油罐检测、工业现场自动化控制检测等等。产品应用领域主要有石油、煤炭、自来水、自动化控制等。

无线压力变送器郑州厂家MPM6861Z型特点：

电池寿命长，LCD显示，输出无线信号。精度高，实时性强，采样频率高，抗干扰，系统功耗低。实用按键操作，可现场设置。具有防震、防潮功能。适用范围广，可应用于化工、冶金、石油、电力、水处理等自动化行业

无线压力变送器郑州厂家MPM6861Z型性能指标 基本量程： 0~20kPa...70MPa 过载： 1.5倍满量程压力 破坏压力： 2倍满量程压力 压力类型： 表压/绝压/密封压 准确度等级*： 0.25级； 0.5级

长期稳定性： ±0.5%FS/年 零点温漂： ±0.03%FS/（基本量程 100kPa）；
±0.02%FS/（基本量程 > 100kPa） 满度温漂： ±0.03%FS/（基本量程 100kPa）；
±0.02%FS/（基本量程 > 100kPa） 工作温度： -25 ~ 70 相对湿度： 95% @ 40
贮存温度： -40 ~ 120

*为基本量程时的准确度等级；基本量程 100kPa的或经量程缩放后的变送器仅提供0.5级的产品。

供电电源： 3.6V (19Ah) 高能锂电池 输出信号： LCD数字显示器 传输方式：

zigbee无线传输 传输距离： > 1000m 负载电阻： > 10k

安装位置影响：变化量不超过0.2%FS (基本量程 100kPa的，变化量不超过0.3%FS) 振动影响：

压力接口朝下安装，频率10 ~ 60Hz，峰振幅0.21mm或频率60 ~ 2000Hz，加速度29.4/ms²，正常工作

防护等级： IP65

发送间隔： 1 ~ 720分钟 可设 支持标准： 2.4GHz Zigbee 电池寿命：

15分钟采集并发送一次，电池寿命3-5年